

供应层流传递窗

产品名称	供应层流传递窗
公司名称	苏州晖途洁净科技有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:晖途 型号:HTPB系 洁净等级:A级
公司地址	苏州市相城区渭塘镇澄阳路2568号
联系电话	0512-65861380 17751101770

产品详情

产品型号：HTPB系列

产品特点：

- 1、全304不锈钢制作
- 2、内部四边圆弧设计无死角
- 3、压差表显示压差、配有PAOJ检测口
- 4、紫外线杀菌
- 5、双层钢化玻璃、双门互锁
- 6、不锈钢控制面板紫外线灯、风机均可设置0-9999S可调

技术说明：

传递窗是洁净工作室和洁净厂房的配套设备，能起到气闸作用,阻止净化室间的空气对流。传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区于洁净区，非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染。

传递窗两扇门采用电子联锁控制，使传递窗的两扇门不能同时打开，使净化室间的气流不能对流，传递窗是安在不同洁净度级别之间，进行物品的传递，能起到气闸作用，阻止净化室间的空气对流。

传递窗的采用304不锈钢钢板制作,能有效地避免生锈。两门均采用双层玻璃，门采用嵌入式，表面

平整，易清洁，不积灰尘，内部四角圆弧结构，易清洁消毒；内设紫外杀毒灭菌灯，可以有效地解决传递窗内部的细菌；传递窗门框或内部边角装有密封条，可以确保传递窗的气密性；

技术参数：

项目	技术参数		
型号	HTPB-600	HTPB-800	HTPB-1000
洁净等级	CLASS A (药品生产管理规范2010修订版)		
平均风速	0.45m/s ± 20%可调		
电源	AC/220V/50Hz		
噪音	70DB		
功能	0-9999秒可调、紫外灯杀菌计时、PAO检测口、压差表显示压差、微电脑控制		
工作区尺寸 W × D × H	600*600*600mm	800*800*800mm	1000*1000*1000
备注：可根据客户要求定做任意尺寸，欢迎来电咨询			