

道康宁Z-6020

产品名称	道康宁Z-6020
公司名称	广州市索曼化工有限公司
价格	170.00/公斤
规格参数	道康宁Z-6020:道康宁Z-6020 道康宁Z-6020:道康宁Z-6020 道康宁Z-6020:道康宁Z-6020
公司地址	广州经济技术开发区融汇大厦
联系电话	020-82241559 13826484387

产品详情

玻璃漆，金属漆，陶瓷漆，防腐涂料，汽车漆，低温烤漆，酒瓶漆等专用偶联剂

道康宁6020用于提高附着力适用于各种涂料，针对无机底材，如玻璃、陶瓷、金属、石材等

道康宁6020用于改善各类树脂，提高树脂性能

道康宁6020用于提高胶水粘结性，提高耐酸碱和抗氧化性能

广州市索曼化工有限公司

王小姐 13826484387

道康宁硅烷偶联剂Z-6020 双氨基硅烷

特性：有效地促进各种涂料体系对玻璃、铝以有钢材的附着力。提高粘接性，提高复合材料在干湿两种状态下的拉伸强度和模量，提高复合材料在干湿两种状态下的弯曲强度和模量，提高复合材料在干湿两种状态下的压缩强度。

应用：道康宁Z-6020

硅烷为粘土增强型天然橡胶和丁晴橡胶的偶联剂，粘土经本产品处理后同未处理相比可提高复合材料的物理性能和动力学性能。用作矿物填料增强型尼龙6，尼龙6/6及PBT

树脂的偶联剂。用于玻璃纤维增强酚醛类，密胺类及环氧类热固型复合物，既可用作玻璃纤维处理剂，又可用作树脂添加剂。用作制造铸件和耐磨件的热固型树脂的添加剂，以提高这些树脂的性能。酚醛类、密胺类及其它有机树脂的偶合剂这些树脂用作玻璃，矿物，木材绝缘材，耐磨件及模制品的结合剂。可用在：水性体系丙烯酸、醇酸、环氧树脂、聚酯、聚氨酯、乙烯基。溶剂体系丙烯酸、酚醛、乙烯基

道康宁硅烷偶联剂Z-6040

:

丙基三甲氧基硅烷，适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等，作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力。

道康宁硅烷偶联剂Z-6011

: 氨丙基三乙氧基硅烷，用于作为玻璃漆、金属漆等粘合剂。适用体系为：聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂乳胶涂料。

道康宁硅烷偶联剂Z-6121

:

丙基三甲氧基硅烷，适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等，作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力。

道康宁硅烷偶联剂Z-6020

:

氨丙基三甲氧基硅烷。用于玻璃适烤漆、金属烤漆等工艺烤漆。用体系为：改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、聚硫化物、尼龙等。

道康宁硅烷偶联剂Z-6030

:

甲基丙烯酰氧基官能团硅烷，应用于树脂砂工艺的金属铸造业，玻璃纤维及玻璃钢工业等作为胶粘剂与密封剂，适用体系：改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、热塑丙烯酸树脂等。

供应产品如下：

Dow Corning美国道康宁助剂

硅烷偶联剂：Z-6040、Z-6011、Z-6020、Z-6121、Z-6030

道康宁溶剂型助剂：DC-3、DC-7、DC-11、DC-27、DC-29、DC-54、DC-56、DC-57、DC-163

道康宁水性助剂：DC51、DC62、DC65、DC84、DC85

MOMENTIVE 迈图全系列产品

偶联剂：A-187、A-171、A-172、A-174、A-1100、A-1120

TEGO德国迪高助剂

脱泡剂：Airex900、901W、902W、920、931、936、962

湿润分散剂：Dispers610S、655、670、700、710、715W、740W、750W、760W、752W

消泡剂：Foamex810、815N、822、825、830、840、842、3062、1488、8030、K3、N

底材湿润剂：Wet KL245、260、270、280、500、4000

无硅流平剂：FLOW300 、370、425、ATF 2、ZFS460

平滑剂：Glide100 、406、410、415、420、432、435、440、450、482、B1484

光固化用消泡、平坦剂：Rad2100、2200N、2500、2700

联系人：王小姐 13826484387

电话：020-82241559

传真：020-82061305

地址：广州市经济技术开发区融汇大厦

如需产品资料，请发送电邮注明型号至：E-mail:suomanmaoyi@163.com