

日本岩田W-77喷枪

产品名称	日本岩田W-77喷枪
公司名称	东莞启程机械设备有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:日本岩田喷枪 型号:W-77
公司地址	广东省东莞市大岭山镇兴育路43号
联系电话	0769-83065868 13546961580

产品详情

日本岩田W-77喷枪

日本岩田W-77系列喷枪分压送式、吸上式及重力式三种款式，
此类喷枪属于中型高压喷枪，表面喷涂雾化效果好，涂着均匀，
压力稳定，可用于塑胶、电子、家具、五金等行业喷涂！此款喷
枪口径较大，多用于粘度较高的涂料喷涂及涂料中有微小颗粒
喷涂！

		型 号	
项 目		W-77-0	W-77-02
涂料供给方法		压送式	
涂料喷嘴口径	m m	1.2	1.2

喷涂距离	mm	200	
枪帽内压力 MPa{kgf/cm ² }		0.34 { 3.5 }	
空气使用量	L/min	430	420
涂料喷出量	mL/min	480	480
喷幅	mm	445	400

	型号		
项目	W-77-1S	W-77-11S	W-77-12S
涂料供给方法	吸上式		
涂料喷嘴口径	1.5	1.5	1.5
喷涂距离	200		
枪帽内压力 MPa{kgf/cm ² }	0.34 { 3.5 }		

空气使用量	L/min	180	290	370
涂料喷出量	mL/min	255	255	255
喷幅	mm	210	260	230

		型号		
项目		W-77-2S	W-77-21S	W-77-3S
涂料供给方法		吸上式		
涂料喷嘴口径	mm	2.0	2.0	2.5
喷涂距离		200		
枪帽内压力 MPa{kgf/cm ² }		0.34 { 3.5 }		
空气使用量	L/min	250	340	325
涂料喷出量	mL/min	345	350	435

喷幅	mm	255	270	280
----	----	-----	-----	-----

		型 号		
项 目		W-77-1G	W-77-11G	W-77-12G
涂料供给方法		重力式		
涂料喷嘴口径	mm	1.5	1.5	1.5
喷涂距离		200		
枪帽内压力 MPa{kgf/cm ² }		0.34 { 3.5 }		
空气使用量	L/min	180	290	370
涂料喷出量	mL/min	285	285	285
喷幅	mm	230	290	255

项目		型号		
		W-77-2G	W-77-21G	W-77-3G
涂料供给方法		重力式		
涂料喷嘴口径	mm	2.0	2.0	2.5
喷涂距离		200		
枪帽内压力 MPa{kgf/cm ² }		0.34 { 3.5 }		
空气使用量	L/min	250	340	325
涂料喷出量	mL/min	390	390	485
喷幅	mm	290	335	330

东莞市启程机械设备有限公司

电话：135 4696 1580 夏先生

传真：0769-83065868

官网：[UV固化灯http://www.primarc-uv.com](http://www.primarc-uv.com)

[岩田喷枪http://www.dgrhea.com](http://www.dgrhea.com)

[闭式冷却塔http://www.qclengqueta.com](http://www.qclengqueta.com)

[英国派马UV灯http://user.qzone.qq.com/1516249560](http://user.qzone.qq.com/1516249560)

[竹夹板 http://www.primarc-uv.cn](http://www.primarc-uv.cn)

找静电除尘设备，上<http://www.dgrhea.com>就够啦！

主营：静电除尘枪、喷枪、气动隔膜泵、UV固化灯及整套涂装系统解决方案

地址：东莞市大岭山镇兴育路43号