

XGN2系列高压开关柜

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | XGN2系列高压开关柜 |
| 公司名称 | 湖北向明电气科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:向明 型号:XGN2 |
| 公司地址 | 襄阳市 |
| | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|----------------|----|------|--------------|
| XGN 2 -3 | 1120X1260X2650 | 3 | 3150 | 电磁式 弹簧储能式 |
| XGN 2 -6 | 1120X1260X2650 | 6 | | |
| XGN 2 -10 | 1120X1260X2650 | 10 | | |

概述

XGN箱型固定式金属封闭开关设备（简称开关柜），主要用于电压为3KV、6KV、10KV，频率为50HZ的三相交流电力系统中电能接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能，性能可靠，可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。

性能特点

I 本开关柜为金属封闭机构，防护等级为 IP2X，主开关柜采用 ZN28A-10 系列真空断路器，配用 CD10、CD17A 系列电磁操动机构或 CT19B 系列弹簧操动机构，隔离开关采用 GN30-12 系列旋转式隔离开关、GN22-10 大电流隔离开关系列产品。主开关、隔离开关、接地开关及柜门之间的连锁机构采用强制性机械闭锁方式，符合“五防”功能、具有机构合理、安全可靠、操作简便、维护方便等特点。

订货须知

订货时请提供下列资料：

I 产品的全型号（包括主电路方案号和辅助电路方案号）

I 主电路系统组合顺序图；

I 辅助电路电气原理图；

I 柜内元器件清单；

联系电话

13700000000

I 系统运行时排列顺序图；

产品详情
需提供的平面布置图；

I 其它与产品正常使用条件不符的特殊要求。

主要技术参数

| 型号 | 外型尺寸 长 X 宽 X 高 (mm) | 额定电压 (KV) | 最大额定电流 (A) | 操作方式 |
|----|------------------------|--------------|---------------|------|
|----|------------------------|--------------|---------------|------|