

沥青无核密度仪

产品名称	沥青无核密度仪
公司名称	北京路达伟业科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:路达伟业 型号:LD-305X 测量深度:19 to 110mm
公司地址	北京市大兴区工业开发区
联系电话	010-81297418 13522180004

产品详情

沥青无核密度仪是测量热拌沥青路面密度和压实度的仪器，是北京路达伟业科技有限公司生产的仪器。由目前国内对沥青密度研究的最新的理论及National Semiconductor美国国家半导体公司的最先进的芯片技术所结合的产品。严格执行国家JTGE60-2008的标准，完全符合国家行业标准。

沥青无核密度仪采用最先进的雷达发射原理，是一款无放射性物质、非接触式的环保仪器。

LD-305X沥青无核密度仪特点：测量速度快---在1.5秒钟内显示测量结果 仪器重量轻
仪器内部自动进行温度补偿修正 提供4种测量模式：单点模式、连续模式、平均模式、离析模式
可以存储200组测量数据 自动计算平均密度、压实度和空隙率 测量单位为国际单位
电池的典型使用寿命为16小时 LD-305X沥青无核密度仪技术指标：物理特性 体积尺寸（W x D x H）：315x 315x 272mm 重量（带电池）：4.6 kg 运输重量：7.8 kg 使用温度：-20 to 70 ° C，表面最大温度为150 ° C 存储温度：-20 to 70 ° C 显示形式：480*272点阵 16k色真彩色
数据存储：最大到200个测试数据 测量单位：公制（kg/m³） 传感器温度范围：-20 to 170 ° C
电气特性 12V 12000mAh 三洋磷酸亚铁锂电池 电池可连续使用16 小时 电池充电器：110V-240v
测量特性 测量深度：19 to 110mm 测量时间：1.5秒 仪器分辨率：0.001kg/m³ 测量精度：± 0.15 kg/m³