

浙江华柜KYN28A-12中置柜壳体

产品名称	浙江华柜KYN28A-12中置柜壳体
公司名称	浙江华柜电气有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区109号
联系电话	0577-61668863 18072186772

产品详情

KYN28A-12 高压开关柜/ 出线柜 /进线柜 /计量柜 /馈线柜 /PT柜

订购热线：1370660427 孔经理

Q Q: 13706604279

订货请提供图纸或者技术要求 ~ ~

浙江华柜KYN28A-12中置柜壳体图片

一、概述

KYN28 - 12(GZS1)型户内交流金属铠装抽出式开关设备系额定电压3 ~ 12k三相交流50Hz母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等，实现控制、保护、检测之目的。

本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准的要求，并且具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关、防止接地开关位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器，又可配用我国产的VSI真空断器，实为一种性能优越的配电装置。

二、型号说明

(略) 详情请见说明书

三、环境条件

周围空气温度上限 + 40 ，下限 - 10 ；

海拔： 1000m ；

相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；

地震烈度不超过8度；

周围空气应不受腐蚀性或可燃气体，水、汽等明显污染；

无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。

在超过规定的正常环境条件下不使用时，由用户和制造厂协商。

四、技术参数 (略) 详情请见说明书

五、外形尺寸图

(略) 详情请见说明书

六、订货须知

产品型号、名称和数量

一次回路接线方案编号、系统图及排列图

二次回路原理及端子排列图

一、二回路中所选用电器元件的型号、规格及数量

母线型号及规格，否则按制造厂标准提供

如需母线桥，必须提供跨距尺寸

若有特殊要求同制造厂