

济南固定式可燃气体探测器超低价环氧乙烷气体探测器

产品名称	济南固定式可燃气体探测器超低价环氧乙烷气体探测器
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:金友利 型号:RBT6000
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

产品详情

RBT-6000-ZLG新款气体探测器

RBT-6000-ZLG系列气体探测器是按照国标GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。该探测器采用双腔体结构设计，防爆等级为Exd IIC T6 Gb，防护等级为IP65，适用于化工、户外灌区等环境下，LCD状态指示灯（电源、报警、故障）显示，可通过RBK-6000-ZL系列控制器在线校零、标定。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线方便。

产品特点

测量准确传感器 采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。 防爆型设计

可用于工厂条件的1、2区危险场合。 维修方便传感器

采用数字化模组设计，现场更换时，无需校零、标定。 声光报警（选配）

可选择配接RAS-6000型防爆声光报警灯，实现现场声光报警。 防水设计

专业的双腔体结构设计，适用于户外环境。

产品参数

供电电压	DC36V ± 15%	功耗	< 1W
通讯方式	两线 M-BUS	信号输出	一组无源开关量 (选配,触点容量DC30V 3A)
报警方式	声、光报警(选配,声音强度 > 95 dB1米处)	显示方式	LED状态指示(电源、报警、故障)
		测量范围	(0-100)%LEL
检测气体	见附表	分辨率	--
检测原理	催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式	响应时间	催化燃烧式T90 < 30s 电化学式、半导体式T90 < 60s 红外式T90 < 90s
准确度	± 5%FS	重复性	2%
工作温度	-40 ~70	防护等级	IP65
存储温度	-25 ~55	防爆等级	Exd IIC T6 Gb

湿度范围	10%RH~95%RH (无凝霜)	认证	CCCF、CMC
压力范围	86kpa~106kpa	执行标准	GB15322.1-2003
材质	铸铝	重量	1.3kg
防爆连接螺纹	G3/4	尺寸	190mm × 130mm × 75mm
安装方式	贴壁、抱管、支架、穿管		
安装线缆	RVS 2 × 2.5mm ²		
配套控制器	RBK-6000-ZL9、RBK-6000-ZL30、RBK-6000-ZL60		