

石家庄ISW-卧式离心泵

产品名称	石家庄ISW-卧式离心泵
公司名称	石家庄中强工业泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中强泵业 型号:ISW100-160(I)AB
公司地址	河北省石家庄市长安区平安北大街18号
联系电话	0311-67790929 13315158156

产品详情

型号意义：

例如：ISW100-160(I)AB

ISW-卧式离心泵

100-泵进、出口直径(mm)

160-叶轮名义直径(mm)

I-流量分类

AB-叶轮经第一、二次切割

产品概述:

ISW型卧式离心泵根据IS型离心泵<http://www.sjzzqgyb.com/>

与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。ISW型卧式离心泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

产品用途:

1、ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T 80 。

2、ISWR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度T 120 。

3、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~C ~ +120 。

4、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20~C ~ +120 。

工作条件:

1、吸入压力 1.6MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa，泵系统工作压力大于1.6MPa时应
在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

产品特点:

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质;配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

[石家庄中强工业泵有限公司](#)

主要致力于渣浆泵、泡沫泵、泥浆泵、砂砾泵、液下泵、脱硫泵，船用挖泥泵等工业水泵的设计、制造与销售。目前中强工业泵有十几个系列，几百个品种，用户遍及选矿、煤炭、电力、化工、冶金、建材、市政、环保等行业。公司凭借雄厚的实力，培养吸纳了一大批高素质的科技和管理人才，在渣浆泵的研制和应用方面有着多年的成熟经验。公司拥有自己的模型车间和模型库，能够铸造高铬、铬一钼、硬镍、球墨铸铁、铸铁、铸钢、不锈钢等十几种材质。