

# 数显语音回弹仪

产品名称	数显语音回弹仪
公司名称	北京路达伟业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:路达伟业 型号:LD225w 测试范围:80 ± 2
公司地址	北京市大兴区工业开发区
联系电话	010-81297418 13522180004

## 产品详情

数显语音回弹仪是完全依据中华人民共和国行业标准《JGJT 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》所设计，适用于各类建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测，是替代传统机械式回弹仪的现代高科技产品。 技术特点：

1. 依据《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2001）设计。
2. 国内首创一体式结构，将回弹仪主机和回弹仪传感器有机的结合起来，无须任何连接线，携带方便。
3. 率先采用真彩色的液晶显示屏，176x220分辨率，全中文界面，操作方便。
4. 独特的回弹值语音提示功能，无须观看屏幕即可知道回弹值，提高检测人员的检测效率。
5. 回弹仪传感器采用非接触式光栅传感器，完全避免了采用电位器方式或其他接触式采样方式中容易发生的机械磨损、接触不良等缺陷，并有精度高，寿命长等特点，同时保留了机械指针标尺。
6. 仪器内置大容量锂电池，可反复充电使用，减少后期的使用成本，避免了一次性碱性电池带来的高成本及对环境污染等缺点。
7. 本仪器配带有红外无线便携式打印机，现场即可生成检测报告。
8. 大容量数据存储，最多可存储300个标准构件，一个标准构件最多可检测100个测区，完全满足实际检测工作的需要。
9. 仪器内置全国统一曲线，并可增加地区或专用曲线，由用户随时更换，最多可存储20条测强曲线。
10. 构件及测区参数可现场录入，并自动计算构件结果。
11. 异常值自动剔除功能，可由用户设定回弹值上、下限，并采用屏幕和语音提示。
12. 采用USB通讯口，并虚拟成U盘方式，无须安装任何驱动，即可导出数据或更换专用测强曲线。
13. 具备实时时钟日历功能，可自动记录每个构件的检测日期及时间。
14. 先进的低功耗管理功能，可设置屏幕背光、语音音量，自动休眠，并有自动关机功能，提高仪器的使用时间。

技术指标：

- Ø 数据处理规范：执行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2001）
- Ø 标称动能：2.207J Ø 弹击拉簧刚度：785 N/m Ø 弹击锤冲程：75 mm
- Ø 钢砧率定回弹值：80 ± 2
- Ø 采样示值一致性：± 0.5（数字化输出采样值与游标读数差值）
- Ø 显示屏：16位真彩色，176 x 220分辨率，5级背光调节
- Ø 数据存储量：300个标准构件(每一构件100个测区)，20个专用测强曲线
- Ø 电源：3.6 V / 1300 mAH锂电池，充电电源适配器5V/2A。
- Ø 功耗：最大背光情况下 100mA（语音功能关闭） Ø 通讯接口：USB2.0 全速

重量：1.1 kg