现浇楼板厚度测试仪

产品名称	现浇楼板厚度测试仪
公司名称	北京路达伟业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	精度:0.01 型号:LDB-H 测试范围:40mm～550mm
公司地址	北京市大兴区工业开发区
联系电话	010-81297418 13522180004

产品详情

LDB-H现浇楼板厚度测定仪是一种便携式无损检测仪器。可用于检测楼板、剪力墙、梁、柱等混凝土结构的厚度，也可用于检测其它任何非金属结构的厚度：它利用电磁感应原理对非金属结构的厚度进行非破损检测。 主要功能：◆ 检测混凝土结构（楼板、剪力墙、梁、柱等）的厚度 ◆ 检测其它非金属结构（木材、石材、装饰材料等）的厚度 ◆ 机内软件能够对检测数据进行存储、查看、统计分析 ◆ 机外软件能够自动生成检测报告 ◆ 数据传输功能 依据标准：产品符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 的相关规定。 仪器组成：主机、发射传感器、接收传感器、信号线、数据线、对讲机、伸缩杆、软件光盘等。 主要特点 ◆ 球型万向节 ◆ 电池方便更换 ◆ 界面风格 ◆ 定位方便准确：仪器除了能自动判断该测线的小厚度值外，还将该测线的大信号值自动锁定，用户可以根据这个值方便准确的找到两条测线的交点。 ◆ 仪器可存储被测构件的基本信息和测试结果，现场分析检测数据 ◆ PC机软件可以对测试数据进一步分析处理，自动生成检测报告 技术指标 ◆ 测试范围：40mm～550mm ◆ 测试精度：40--350 1mm；351--550 2mm ◆ 数据存储容量：3万个测点数据 ◆ 电池：主机 6节5号碱性电池，供电时间大于30小时；发射传感器 6节5号碱性电池，供电时间大于150小时 ◆ 液晶屏幕分辨率：160X128点阵 ◆ 主机体积：190mm×183mm×84mm ◆ 发射传感器体积：100mm×100mm×115mm ◆ 接收传感器体积：60mm×60mm×75mm