数字混凝土裂缝宽度测试仪

产品名称	数字混凝土裂缝宽度测试仪
公司名称	北京路达伟业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:路达伟业 型号:LDQF-1 测试范围:0-3毫米
公司地址	北京市大兴区工业开发区
联系电话	010-81297418 13522180004

产品详情

LDQF-1数字式混凝土裂缝宽度测定仪主要广泛用于桥梁、隧道、建筑、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度的精确检测。检测时系统自动对被测裂缝进行摄像并在显示屏上实时显示裂缝图象及裂缝宽度数值，可对需要的裂缝图象进行保存。目前裂缝测宽产品均是将一个图象采集探头与图象存储显示单元简单的连接起来进行检测，均未形成一个稳定有效的检测系统。另外，图象的处理绝大多数产品均未提供一个行之有效的方法，更谈不上智能和人性化。 LDQF-1型智能裂缝测宽仪采用新颖式设计，将图象采集探头及高效锂电完美的集成起来，系统整体设计紧凑小巧而不失美观前卫，采用图象自动识别及宽度计高精度智能计算技术，现场检测方便快捷而不失人性精准。不论是外观设计、检 测方法、智能化程度等各个方面在同类技术中均可称得上是领先水平，同时也是性价比最高的一款产品。 使用方法: 1.用电缆连接PDA和测量主机，打开电源开关，打开检测程序。将主机对准裂缝，在显示屏上可看到被放大的裂缝图像。 2.“ 工具 ”中的“ 标尺 ”按纽可设置标尺显示状态，“ 自动 ”按纽，控制裂缝宽度数值自动显示，点击“ 记录 ”存储裂缝图象及数据。 3.如果检测点无法接近，可将加长杆与检测主机相连，调节万向节把手，将检测主机伸长贴近裂缝进行检测。
4将PDA与台式电脑连接，将裂缝图片拷贝至台式电脑中，根据需要进行调节及打印。 功能特点:
裂缝自动识别计算，实时显示，智能化程度高 系统设计紧凑小巧，集成化程度高，可单人操作
采用大屏PDA，采用彩色视频采集图象，真正的清晰逼真
采用锂电池供电，同时给视频及PDA供电，设有节能模式，真正经久耐用
图象以JPEG格式保存，可外接大容量存储卡，海量存储
附经计量认证部门检定的标定板，可对仪器进行快速标定 技术参数: 检测范围：0-3毫米
检测精度：0.02mm 存储容量：可接1G存储卡 工作温度：－20～60℃
图像格式：JPEG格式（存储照片均为10K左右） 整机重量：750克