混凝土厚度测量仪

产品名称	混凝土厚度测量仪
公司名称	北京路达伟业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:维德森 型号:DJLC-A
公司地址	北京市大兴区工业开发区
联系电话	010-81297418 13522180004

产品详情

DJLC-A楼板厚度测定仪是用于现浇楼板、墙体厚度测定的智能化专用仪器基于电磁波运动学、动力学原理和现代电子技术设计而成的全机关报楼板测厚仪。 介绍: 现浇楼板、墙体等厚度情况是评定建筑屋安全性能的重要指标，越来越受到国家有关部门的重视，各级工程质量监督检测单位对楼板、强体厚度的非破损检测技术也十分关注。然而，长期以来，始终没有高精度的非破损检测仪器符合测量精度要求，传统方法采用钻孔测量，不仅误差大，而且属破损测量，即费时又费力；进口单面共振法测厚仪器，因其测试过程中需要输入混凝土的声速，而不同强度混凝土的声速差异很大，因而大大影响厚度测量值，使结果出现极大的争议，甚至诉诸于法庭的事件也屡见不鲜。现在，我们成功研制出DJLC-A型楼板测厚仪，突破传统测试方法，与材料声速无关，直接测出厚度值，达到了超乎想象的测试精度。
主要功能：测定现浇楼板、墙体等固态物体的厚度。误差小于2mm，一次国际性的突破！ 工作原理：基于电磁波运动学、动力学原理和现代电子技术。DJLC-A楼板测厚仪主要由信号发射、接收、信号处理和信号现显示等单元组成，当探头接收到发射探头电磁信号后，信号处理单元根据电磁波的运动学特性进行分析，自动计算出发射探头到接受探头的距离，该距离即为测试板的厚度，并完成厚度值得显示、存储和传输。