

水产养殖测定仪PBRD-501

产品名称	水产养殖测定仪PBRD-501
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:PBRD-501
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

产品详情

主机简介：

水产养殖测定仪PBRD-501

【产品特点】

- 1.利用进口高性能进口原装光源，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰仪器精度高、稳定性好。
- 2.全中文菜单，操作简便直观。
- 3.高性能可充电锂电池供电，无需更换电池。
- 4.具有USB接口，可把数据记录存储到电脑。

便携式结构设计

可测PH、溶解氧、氨氮、硫化物、亚硝酸盐

【技术参数】

1、测试波长：400nm-700nm（8个波段）

测试范围

	单位	测量范围	精度
PH	PH	5.0-8.0	0.1 ± 0.1
溶解氧	mg/L	0.1-10.0	0.1 ± 5%
氨氮	mg/L	0.1-10.0	5%(F,S)
硫化物	mg/L	0.01-3.00	5%(F,S)
亚硝酸盐	mg/L	0.02-5.00	0.05 ± 5%

2、吸光度线性范围：0-2.5ABS

3、稳定性：RSD < 0.3%

4、最大误差：< 5%

5、重复性：3%

6、显示：240X160液晶屏

7、存储：500条测试记录（带测试时间）

8、配置：可配置30项测试(标准曲线)

9、接口：USB2.0 充电，联机操作和下载数据

10、电源：带可充电的锂电池

11、重量：500g

12、尺寸：80mm × 230mm × 55mm

13、配手提箱方便外出携带

其他产品 水产养殖测定仪PBRD-801

水产养殖测定仪PBRD-801

便携式结构设计

可测PH、盐度、溶解氧、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、汞、镉

技术参数

1、测试波长：400nm-700nm（8个波段）

测试范围

	单位	测量范围	精度
PH	PH	5.0-8.0	0.1 ± 0.1
溶解氧	mg/L	0.1-10.0	0.1 ± 5%
盐度	%	0.0-28.0	0.2%
氨氮	mg/L	0.1-10.0	5%(F,S)
硫化物	mg/L	0.01-3.00	5%(F,S)
亚硝酸盐	mg/L	0.02-5.00	0.05 ± 5%
汞	mg/L	0.002-1.00	5%(F,S)
镉	mg/L	0.05-0.50	5%(F,S)

2、吸光度线性范围：0-2.5ABS

3、稳定性：RSD < 0.3%

- 4、最大误差：< 5%
- 5、重复性：3%
- 6、显示：240X160液晶屏
- 7、存储：500条测试记录（带测试时间）
- 8、配置：可配置30项测试(标准曲线)
- 9、接口：USB2.0 充电，联机操作和下载数据
- 10、电源：带可充电的锂电池
- 11、重量：500g
- 12、尺寸：80mm × 230mm × 55mm
- 13、配手提箱方便外出携带

产品特点

- 1.利用进口高性能进口原装光源，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰仪器精度高、稳定性好。
- 2.全中文菜单，操作简便直观。
- 3.高性能可充电锂电池供电，无需更换电池。
- 4.具有USB接口，可把数据记录存储到电脑。

水产养殖测定仪TBRD-801

台式设计

可打印

USB数据上传

技术参数

- 1、测试波长：400nm-700nm（8个波段）

测试范围

	单位	测量范围	精度
PH	PH	5.0-8.0	0.1 ± 0.1

溶解氧	mg/L	0.1-10.0	0.1 ± 5%
盐度	%	0.0-28.0	0.2%
氨氮	mg/L	0.1-10.0	5%(F,S)
硫化物	mg/L	0.01-3.00	5%(F,S)
亚硝酸盐	mg/L	0.02-5.00	0.05 ± 5%
汞	mg/L	0.002-1.00	5%(F,S)
镉	mg/L	0.05-0.50	5%(F,S)

产品特点

1.用进口高性能、长寿命光源，配以高稳定性光学系统，使仪器重复性更高。

2.可各保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。

3.LCD大屏液晶中文显示，操作方便直观。

4.具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

5.USB接口，可连接电脑。