

# 便携式铝测定仪PCHAL-130

产品名称	便携式铝测定仪PCHAL-130
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:PCHAL-130
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

## 产品详情

便携式铝测定仪PCHAL-130

技术参数：

- 1、测量范围：0.01-4.00mg/L
- 2、基本误差：±5%(F.S)
- 3、重复性：3%
- 6、外形尺寸：80mm×230mm×55mm
- 7、重量：500g
- 8、正常使用条件：

环境温度:5~40 相对湿度: 85%

供电电源: 4节5#电池

无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

- 1、进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极佳，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度、稳定性好。
- 2、利用高性能16位低功耗单片机控制，电池供电，待机时间可达6个月。

- 3、手持式便携结构设计，ABS模压材料，IP65设计，防水防尘。
- 4、可保存标准曲线20条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的浓度值、吸光值及透光率）
- 5、配以便携手提箱，连同试管、试剂一起装入，方便携带。

#### 便携式镍测定仪PCHNI-120

##### 【技术参数】

- 1、测量范围：0.02-1.00mg/L
- 2、基本误差：±5%(F.S)
- 3、重复性：3%
- 6、外形尺寸：80mm×230mm×55mm
- 7、重量：500g
- 8、正常使用条件：

环境温度:5~40      相对湿度: 85%

供电电源:4节5#电池

无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

#### 便携式锰测定仪PCHMN-110

##### 技术参数：

- 1、测量范围：0.02-5.00mg/L
- 2、基本误差：±5%(F.S)
- 3、重复性：3%
- 6、外形尺寸：80mm×230mm×55mm
- 7、重量：500g
- 8、正常使用条件：

环境温度:5~40      相对湿度: 85%

供电电源:4节5#电池

无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

## 便携式铜测定仪PCHCU-100

### 技术参数：

- 1、测量范围：0.02-10.0mg/L
- 2、基本误差：±5%(F.S)
- 3、重复性：3%
- 6、外形尺寸：80mm×230mm×55mm
- 7、重量：500g
- 8、正常使用条件：

环境温度:5~40      相对湿度: 85%

供电电源: 4节5#电池

无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。