

浊度色度仪LTBCR-200

产品名称	浊度色度仪LTBCR-200
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:LTBCR-200
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

产品详情

浊度色度仪LTBCR-200

【性能参数】

1、测量范围：

浊度：0~1000NTU

色度：0~500CPU

2、精确度：浊度： $\pm 2\%$ (满量程)

色度： $\pm 3\%$ (F.S)

3、重现性： $\pm 2\%$ (满量程)

4、最小分辨率：0.01 NTU

5、每小时漂移： < 0.1 NTU

6、重量:1kg

7、外形尺寸:266×200×130mm

8、仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：

环境温度: 5~40

相对湿度: 70%

供电电源: AC(220 ± 10%)V ; 50Hz

避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰

【产品特点】

- 1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。
- 2、大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。
- 3、可保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。
- 4、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。
- 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

配置清单：

主机1台，比色皿2只，浊度标准液1瓶，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。