

# 精密浊度仪LTURB-3B

产品名称	精密浊度仪LTURB-3B
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:LTURB-3B
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

## 产品详情

精密浊度仪LTURB-3B

### 【性能参数】

测量范围：0 ~ 1000NTU

精确度：± 2 % (满量程)

重现性：± 2 % (满量程)

最小分辨率：0.01 NTU

每小时漂移：< 0.1 NTU

外形尺寸:266 × 200 × 130mm

重量:小于1kg

仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：

环境温度: 5 ~ 40

相对湿度: 70%

供电电源: AC(220 ± 10%)V ; 50Hz

避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰

## 【产品特点】

利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

可保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。

主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

精密浊度仪LTURB-3A

## 【性能参数】

测量范围：0～400NTU

精确度： $\pm 2\%$  (满量程)

重现性： $\pm 2\%$  (满量程)

最小分辨率：0.01 NTU

每小时漂移： $< 0.1$  NTU

外形尺寸:266 × 200 × 130mm

重量:小于1kg

仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：

环境温度: 5～40

相对湿度: 70%

供电电源: AC(220 ± 10%)V；50Hz

避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰