

PM5350施耐德多功能仪表PM5350

产品名称	PM5350施耐德多功能仪表PM5350
公司名称	上海富智自动化设备有限公司
价格	9899.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:PM5350
公司地址	上海市嘉定区民主东街87弄18号402室
联系电话	021-31326593 18049860223

产品详情

PM5350

上海富智随时欢迎您的来电查询，如需选型请及时来电，希望合作愉快！

热线电话:18021049533/15921769533/021-31326593 /31258876

联系人:孙工 商务QQ：859767893

Email:859767893@qq.com 传真：021-59170060

施耐德多功能表 施耐德

iEM3000系列电能表是一款高性价比、高精度的电能计量仪表，支持

多参数测量。精典的导轨设计，极大节省安装及调试的时间和成本；

简捷的接线设计为用户带来最安全可靠方便的使用体验。

全系列iEM3000 系列表计均通过 CMC 计量认证。

PM3200 系列导轨安装电力参数测量仪表，功能丰富，安装方便。个性化的导航及 LCD 显示设置，简单易用。多处专利设计可全面提升安装、调试、使用的可靠性。多种电气参数测量，需量、谐波监测，同时还有丰富的报警及DI/DO功能。

DM6000/PM1000电力参数测量仪

DM6000 DM6200 PM1000 PM1200

iEM3110 电能表，脉冲输出 直连最大至 63A A9MEM3110

iEM3150 电能表，多参数测量，Modbus通讯 直连最大至 63A A9MEM3150

iEM3155 电能表，复费率，多参数测量，Modbus 通讯 直连最大至 63A A9MEM3155

iEM3210 电能表，脉冲输出 CT连接，1A/5A A9MEM3210

iEM3250 电能表，多参数测量，Modbus通讯 CT连接，1A/5A A9MEM3250

iEM3255

PM3210 基本电气参数，电流 / 功率（有功，无功，视在）需量，THD 脉冲输出 METSEPM3210

PM3250 基本电气参数，电流 / 功率（有功，无功，视在）需量，THD Modbus RS485 METSEPM3250

PM3255 基本电气参数，电流 / 功率（有功，无功，视在）需量，THD， METSEPM3255

PM5350

据功能的不同有以下两种型号:EGX100、EGX300两种。 · EGX100：1个以太网口 + 1个RS485/R232串口

· EGX300：1个以太网口 + 1个RS485/R232串口+内嵌Web网页 RS485通讯接口

2线，高达19200波特，Modbus协议 PM700MG PM700PMG PM710MG PM700MG PM700PMG

PM710MG PM710 PM810 PM820 PM850 PM810MG PM820MG PM850MG

PM5330、PM5350、PM510A、PM700MG、PM700PMG、PM710MG、PM800、PM810、PM820、

PM850、ION7550、ION7650、ION7300、ION7330、ION7350、ION6200；
施耐德PM810、PM820、PM850、PM870、PM700、PM700P、PM710、PM200、PM200P、PM210
PM200基本功能特点 · 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率等电量参数 ·
大屏幕液晶显示：易读的背投式显示屏 PM200P基本功能特点 · 具有PM200的全部功能 ·
带2个脉冲输出 PM210基本功能特点 · 具有PM200的全部功能 ·
通讯：标准2线制RS485接口，Modbus RTU协议 主要性能指标 功能特性 PM200 PM200P PM210
实时测量 电流/电压/频率/功率因数 有功/无功/视在功率 有功电度/无功电度
需用量(当前值和最大值) 电流 有功/无功/视在功率 I/O 脉冲输出 - 2 - 通讯
RS485口/Modbus协议 电气特性 测量精度 电流/电压精度 0.5% 0.5% 0.5% 电能/功率精度 1% 1%
1% 每个周波采样数 32 32 32 输入/输出特性 输入电压特性 10 ~ 480V AC(直接L-L)/10 ~ 277V
AC(直接L-N) 10 ~ 1.6MV AC(带外部VT) 输入电流特性
初级：5A ~ 32767A，次级：1A或5A(起动100mA) 控制电源 AC 110 ~ 415 ± 10%，功耗5VA DC
125 ~ 250 ± 20%，功耗3VA 机械特性 IP保护等级(IEC 60529) 显示器：IP52 测量仪表：IP30
安装尺寸 带显示器：96 × 96 × 69mm 安装前板后：96 × 96 × 50mm PM5350施耐德多功能仪表PM5350

销售直线：18021049533