

# QRT10-25型全套全自动免烧砖机生产线

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | QRT10-25型全套全自动免烧砖机生产线  |
| 公司名称 | 德州市兆瑞机械制造有限公司          |
| 价格   | .00/个                  |
| 规格参数 | 类型:砖头机械<br>成型周期:15 (秒) |
| 公司地址 | 德州市商贸开发区小庄社区65号        |
| 联系电话 | 2320983 18266156988    |

## 产品详情

|      |                      |      |             |
|------|----------------------|------|-------------|
| 类型   | 砖头机械                 | 成型周期 | 15 (秒)      |
| 外形尺寸 | 516 × 232 × 247 (cm) | 品牌   | 奇瑞特         |
| 型号   | QRT10-25             | 用途   | 免烧砖 彩色地砖 砌块 |

- 1、人机界面采用可视、人性化设计模式，技术参数随时可调。科研人员通过技术攻关，利用高科技技术手段，将日本欧姆龙探测传感器作为输入信号源，利用德国西门子中央处理器智能控制，将整机油路、气路、电路和机械四位一体化，使整条生产线能自行周期性运转。
- 2、机体是采用超强材料利用特殊焊接技术制造，极其坚固耐用。该机采用四杆导向方式及加长耐磨导套，加之双向平衡摇臂，保证了模具脱落平稳及压头精确运动。
- 3、布料系统采用导向复试自动运转方式，结构稳定可靠，对不同的产品极具针对性和破碎功能，实现最佳布料效果，使产品密度均匀。
- 4、液压系统、电控系统部件采用德国、日本、加拿大等国进口元件，操作简单，性能稳定。
- 5、模具、轴销等系列部件经一系列淬火、回火、渗碳、渗氮等多种热处理工艺，精细加工而成，其寿命远远超过国家标准。
- 6、激振系统是设备的核心部份。该机根据机械共振离心力原理，引进德国技术实现了全同步、全隔离、定向震压。此技术在国内处于领先水平，有振动力大、启动迅速、运行平稳、安装方便等特点。
- 7、该产品机械化程度高，工艺设计先进，采用国际先进的高科技微机控制技术，将机械主体和电气设备融为一体。研究人员通过安全逻辑控制，将故障诊断，文字报警等众多提示功能加之与微机中，当机械出现误操作时，它能及时准确告知用户故障原因及处理方法。整机操作简便，简单易学具有高效、节能、经济、实用等特点。
- 8、换模摇臂系统，是我公司独有的创新型设计。这使更换模具时更加方便快捷。本机型节能性能特别突出，它使用大排量液压泵，系统运行快、生产效率高。加之电子计量逻辑计

算，可精确合理配料。实现产品质量一体化，高产量低消耗，产品产量高、密实度好，在原材料适合的情况下，可实现即刻码垛。

### 技术参数

|      |                      |           |        |        |
|------|----------------------|-----------|--------|--------|
| 每次成型 | 标砖 (240*115*53mm)    | 48块/模     | 主机功率   |        |
|      | 彩色地砖(100*200mm)      | 0.54平方米/模 | 整机质量   |        |
|      | 多孔砖 (240*115*90mm)   | 24块/模     | 主机外型尺寸 | 5160   |
|      | 空心砌块 (390*190*190mm) | 10块/模     | 托板尺寸   | 110    |
| 成型周期 | 15-20秒/次             |           | 生产能力   | 3200万块 |
| 激振力  | 80kn                 |           | 执行标准   |        |

### 可产砖的类型

|      |   |           |            |        |
|------|---|-----------|------------|--------|
| 产量高  | 标砖240*115*53mm  | 48块/模     | 班产量 (10小时) | 972平方米 |
|      | 多孔砖240*115*90mm   | 24块/模     | 班产量 (10小时) | 972平方米 |
|      | 空心砌390*190*190mm  | 10块/模     | 班产量 (10小时) | 972平方米 |
|      | 彩色地砖<br>(100*200mm)   | 0.54平方米/模 | 班产量 (10小时) | 972平方米 |
| 性价比高 | 该设备价值远远超越它的价格，因其简易的操作程序，先进的成型方式，卓越的省电功能和独特回成本奠定了基础，加之我公司遍布全国的销售网络和完善的售后服务体系解除 |           |            |        |

### qrt10-25型全套全自动免烧砖机生产线主要配置

| 名称            | 附属元件    | 规格      | 备注  |
|---------------|---------|---------|---|
| pld1600三仓配料站  | 骨料计量系统  | pld1600 | 气缸：德国皮带：山东震动器：江苏传感器：安徽皮带：山东震动器：江苏传感器：安徽叠阀：上海传感器：安徽油泵：榆次电机：开封附属液压元件：德国微型电脑：德国信号传感：日本高清触摸屏：台湾 |
|               | 计量传感器   | kclbf   |   |
|               | 震动机组    | 平板式     |   |
|               | 送料循环    |         |   |
|               | 卸料系统    | xl系列    |   |
|               | 配料1系统   | pl系列    |   |
|               | 配料2系统   | pl系列    |   |
|               | 配料3系统   | pl系列    |   |
| 水配料系统         | 水计量系统   | 500系列   |   |
|               | 水配料系统   |         |   |
|               | 卸水系统    |         |   |
| 水泥仓系统         | 水泥仓     | 50t系列   |   |
|               | 水泥输送机组  | sns系列   |   |
|               | 水泥计量系统  | snj系列   |   |
|               | 水泥仓系统   | dn系列    |   |
|               | 计量传感器   | kclbf   |   |
| 搅拌机           |         | js750   |   |
| 全自动生产线微电脑控制系统 | 信号传感器   | omron   |   |
|               | 自动检测仪表  |         |   |
|               | 电脑控制系统  | s7系列    |   |
|               | 触摸控制系统  | tpc系列   |   |
|               | 全自动电控系统 | gm系列    |   |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
|        | 重量显示机组 | gm系列  |
|        | 控制台    |       |
|        | 电路附件   |       |
| 成型主机系统 | 成型系统   | 10-25 |
|        | 随机模具   |       |
|        | 击震系统   | jz系列  |
|        | 耙料机体   | pl系列  |
|        | 送板机体   | sb系列  |
| 液压系统   | 储油系统   | yb系列  |
|        | 控油系统   | cf系列  |
|        | 执行终端系统 | zx系列  |
| 输送机    | 储料机体   |       |
|        | 输送系统   | 8米    |
|        | 候板机组   |       |
| 自动叠板机  | 换模摇臂   |       |
|        | 码砖机组   |       |

移动电话：13053405867 传真：86 534 2421628 地址：中国 山东 德州市德城区  
运河工业园通力路38号 公司主页：<http://www.sdzrjx.com>