

丰淳油缸 CDCG重载高压液压缸系列

产品名称	丰淳油缸 CDCG重载高压液压缸系列
公司名称	常州市丰淳液压油缸厂
价格	20000.00/个
规格参数	类型:重型液压缸 安装形式:后法兰式 型号:CD
公司地址	武进区雪堰镇阖闾城村
联系电话	86-051986162362 13861861792

产品详情

cd250、cg250、cd350、cg350

系列重载液压缸

本系列液压缸是由14种缸径，分别按两种速比组成28种规格的单活塞双作用差动大型油缸。另外缸规格/技术参数头法兰、中间轴销和底座安装三种还可作成双活塞双作用等速大型油缸，再加上有无缓冲与上述28种规格组成384个品种。其安装形式和尺寸符合德国钢厂和iso3320标准，特别适合环境恶劣、重载的工作状态。广泛应用于钢铁、铸造、锻造及机械制造等工业部门。工作条件：工作压力mpa：25、35
工作介质：矿物油、磷酸油和水 - 乙二醇无杆腔 工作温度：-30 ~ +100 介质粘度cst:2.8 ~ 380
速度m/s：0.5（采用特殊密封可达到15）

cd250c、cd350c系列差动重载液压缸外形尺寸：

cd350a尾部单耳环带滑动轴承	cd350b尾部单耳环带关节轴承
------------------	------------------

cg250c、cg350c系列等速重载液压缸外形尺寸：

cd250、cg250、cd350、cg350系列重载液压缸附件外形尺寸：

ga型球绞耳环	sa型衬套耳环
---------	---------

<http://www.fchyy.com/cd-cg/>

本产品的类型是重型液压缸，安装形式是后法兰式，型号是CD，压力范围是31（MPa），品牌是丰淳，适用范围是冶金、船舶、军工、建材、游乐、铁道、运输、制造、电力、轻化，产品别名是油缸，液压缸，液压油缸，速度范围是0.5（m/s），缸径是600（mm），杆径是350（mm），加工定制是是，最大行程是6000（mm）