

# 电动阁楼伸缩楼梯，电动阁楼楼梯价格，阁楼楼梯厂家

产品名称	电动阁楼伸缩楼梯，电动阁楼楼梯价格，阁楼楼梯厂家
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:美阁 型号:900 45:700*900
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

## 产品详情

[电动阁楼伸缩楼梯](#)，电动阁楼楼梯价格，阁楼楼梯厂家

壁挂式阁楼伸缩楼梯是在墙上开设安装孔并由此孔进入阁楼的一种伸缩楼梯，拉下来即可使用，收上去即挂在墙上，不占用楼下的任何空间，外形精致美观，节省空间，结构牢固，安装简便，适用于阁楼、商铺、别墅的顶楼储藏室和其他需要隔断和上下的地方。楼梯采用巧妙的安全设计，特制S弯扶手，专用防滑踏板，优质五金配件，最大限度的保障了用户的安全使用。

自动型伸缩楼梯技术参数说明 1、自动型伸缩楼梯的操作方式有：遥控+开关+手动；

2、自动型伸缩楼梯采用电动推杆和两根加大油压杆来控制门板，使门板轻松自动开门和关门；同时电动推杆上的电机有自锁功能，不会使门板下滑；而且还有手动功能，就是在停电以后用手动也可以；

3、有两个限位开关，实现位置的限制，不至于把电机烧掉；限位开关杆的长度和角度可以任意调整；4、楼梯踏步采用优质碳钢Q235B,厚度是1.5mm钢板一次冲压而成；上面冲压有条纹和凸点，这样即可以防滑；又可以提高踏步的强度，最大可承受680斤重量。

5、楼梯S弯采用优质碳钢Q235B,厚度是2mm钢板一次冲压而成，上面冲有加强筋。

6、楼口边框采用优质碳钢Q235B板材；钢板的厚度是1.5mm钢板，经过冲压和焊接成型。7、楼梯的两个S弯铰接处，采用不锈钢304实心铆钉，德国进口铆钉机铆接，铆接质量高、同心度好、行走更稳定，彻底克服了同类产品摇晃及稳定性差的弊病。8、楼梯上的螺钉和螺栓采用不锈钢304。

9、四角固定压板采用加厚加筋三板压板。

10、门板采用上等松木制作，上下粘压9mm厚白色免漆板，总厚达36mm；保温效果特好。

11、楼梯的底脚采用工业用聚胺脂材料，有很好的弹性，不会划伤地面。

12、楼梯的下部装有塑料滚轮，避免楼梯钢件和门板碰撞。

- 13、所有钢件经盐酸酸洗除锈，静电喷塑，高温烘烤表面处理，历久弥新。
- 14、楼梯伸缩回去，电机有自锁功能，防止门板自己下垂。
- 15、楼梯高度可以在一定的范围调节踏步，以适应楼层高；本楼梯用在3.5m以下楼层高度。
- 16、本楼梯所有部件采用了标准化、模块化设计，任何部件都是通用的。
- 17、本楼梯节省空间，美观实用，操作方便，安装简单，安全可靠。
- 18、本楼梯广泛适用于阁楼，别墅，商店等。