

隐形阁楼楼梯图片，隐形电动阁楼楼梯安装方法

产品名称	隐形阁楼楼梯图片，隐形电动阁楼楼梯安装方法
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:美阁 型号:903 45:700*1000
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

产品详情

隐形[阁楼楼梯](#)图片，隐形电动阁楼楼梯安装方法

伸缩楼梯技术说明

- 1、楼梯采用高强度冷轧碳钢。
- 2、钢质边框、静电喷塑、高温烘漆表面处理

金属件经菱化、静电喷塑、高温烘漆表面处理，历久弥新。

美观实用、操作方便、安装简单。是替代固定楼梯、节约室内空间的最好选择。

一、阁楼伸缩楼梯用途

主要用于空间小的阁楼、商铺等，连接上下的主要通道。

二、阁楼伸缩楼梯类型，现在我公司推出的阁楼梯楼梯有手动型，电动型两种，颜色分黑白色、全白色、橘白色、蓝白组合四种。其中手动款，分普通款和豪华款，升级款，手动款只能在楼下操作使用，电动型采用国产电机，无线遥控器，实现自动的折叠与收拢。电动款楼上楼下都可以用遥控器操作。

三、阁楼楼梯对楼高和空间有什么要求吗：

1.楼层最高可做3200mm。

2.楼梯打开时基本尺寸要求：1200mm--1800mm，落地跨度尺寸约1300mm--1500mm，

美阁钛镁合金自动款详细说明：S弯是圆角形状表面光滑细腻，S弯是采用高强度钛镁合金制作，踏步表面为平面花纹带加强筋状，采用优质钛镁合金压铸而成，踏步长400mm宽140mm每台阶高240-250mm以内，边框和踏步均为钛镁合金，表面净电喷塑

材料成本分析：钛镁合金每吨的价格24000元左右，钢材的价格是每吨5000元左右，一套钛镁合金的梯子成本是钢材四倍多，我们一套伸缩楼梯的陈本价格亲们可以计算的，我们的销售价格还是很优惠的

钛镁合金其它金属材料相比，具有以下一些特点：1、密度小

在实用金属中是最轻的金属，镁的比重大约是铝的2/3，是铁的1/4。它是实用金属中的最轻的金属。

2、强度高 钛镁合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度。3、弹性好 高强度、高刚性。

4、耐蚀性好 钛镁合金的表面易自然生产一层致密牢固的AL₂O₃保护膜，能很好的保护基体不受腐蚀。

钛镁合金伸缩楼梯特点：

1.采用轴连接，钢制阁楼伸缩楼梯由于钢制的材料厚度有限，摩擦阻力来自S型的侧面摩擦，摩擦阻力大，开关梯子费劲，而采用轴连接的摩擦阻力减少70%，拉伸力量更轻松，小孩就可以操作。

2.钛镁合金伸缩楼梯做了时效增强、酸洗、磷化、高温固化的喷塑处理，增加了伸缩楼梯的耐久性，使其表面具有各种颜色的多样性，即使喷塑表面脱落，也不会出现锈蚀现象，可以广泛适用于室内室外，具有外形美观，不会生锈;特别适用于沿海，南方潮湿的环境中。

3.菱形直臂受力关节，当梯子踏步收到动静荷载时，力量直接传递给下个关节，使受力更加均匀，增加梯子的整体荷载;避免钢制梯子的S受力荷载集中，影响梯子的耐久性。

4.加宽踏步踏步，使脚底与踏步接触面增大，人上去后重心更集中在脚心，安全舒适度大大提高;菱形表面露筋防滑处理防滑性能更上一筹。

5.踏步与受力关节采用机器上的齿轮结构，全角度踏步角度的方便调节设计，使梯子踏步可以调接任何角度。

6.梯身钛镁合金采用汽车轮毂材料，承载量大，耐冲击性能好;

自动型伸缩楼梯技术参数说明 1、自动型伸缩楼梯的操作方式有：遥控+开关+手动；

2、自动型伸缩楼梯采用电动推杆和两根加大油压杆来控制门板，使门板轻松自动开门和关门；同时电动推杆上的电机有自锁功能，不会使门板下滑；而且还有手动功能，就是在停电以后用手动也可以；

- 3、有两个限位开关，实现位置的限制，不至于把电机烧掉；限位开关杆的长度和角度可以任意调整；
- 4、楼梯踏步采用优质碳钢Q235B,厚度是1.5mm钢板一次冲压而成；上面冲压有条纹和凸点，这样即可以防滑；又可以提高踏步的强度，最大可承受680斤重量。
- 5、楼梯S弯采用优质碳钢Q235B,厚度是2mm钢板一次冲压而成，上面冲有加强筋。
- 6、楼口边框采用优质碳钢Q235B板材；钢板的厚度是1.5mm钢板，经过冲压和焊接成型。
- 7、楼梯的两个S弯铰接处，采用不锈钢304实心铆钉，德国进口铆钉机铆接，铆接质量高、同心度好、行走更稳定，彻底克服了同类产品摇晃及稳定性差的弊病。
- 8、楼梯上的螺钉和螺栓采用不锈钢304。
- 9、四角固定压板采用加厚加筋三板压板。
- 10、门板采用上等松木制作，上下粘压9mm厚白色免漆板，总厚达36mm；保温效果特好。
- 11、楼梯的底脚采用工业用聚胺脂材料，有很好的弹性，不会划伤地面。
- 12、楼梯的下部装有塑料滚轮，避免楼梯钢件和门板碰撞。
- 13、所有钢件经盐酸酸洗除锈，静电喷塑，高温烘烤表面处理，历久弥新。
- 14、楼梯伸缩回去，电机有自锁功能，防止门板自己下垂。
- 15、楼梯高度可以在一定的范围调节踏步，以适应楼层高；本楼梯用在3.5m以下楼层高度。
- 16、本楼梯所有部件采用了标准化、模块化设计，任何部件都是通用的。
- 17、本楼梯节省空间，美观实用，操作方便，安装简单，安全可靠。
- 18、本楼梯广泛适用于阁楼，别墅，商店等。