

JSB-91飞碟型防水（暴）拾音器

产品名称	JSB-91飞碟型防水（暴）拾音器
公司名称	广州佳视保电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳视保 型号:JSB-91
公司地址	广东省广州市白云区夏茅工业B区一号楼
联系电话	13822776056

产品详情

产品介绍

- 1、采用坚固、耐用美观的金属外壳，表面电镀处理，远离环境噪音的干扰；
- 2、环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；
- 3、采用高灵敏度全指向性防水防尘咪头，全向拾音、声音清晰自然；
- 4、麦克风防水防尘等级IP66；
- 5、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；
- 6、自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器；
- 7、内置数字降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减；
- 8、符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质；通过欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范

产品参数

拾音距离：5-100平方米

音频传输：3000米 灵敏度：-32dB

频率响应：20Hz ~ 20kHz 指向特性：全指向性

信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）50dB（10米40 dB 音源SPL）1KHz at 1 Pa)

动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大音压：120dB SPL (1KHz, THD 1%)

输出阻抗：600欧姆非平衡 输出幅度：2.5Vpp/-25db

麦克风：防水型高保真镀银震膜电容咪头

信号电路：ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制

防水特性：IP65

保护电路: 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护

驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机

连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）

传输线缆：3芯0.5mm RVVP屏蔽电缆 电源电压：直流稳压电源DC 12V (9V-18V)

电源电流：60mA 环境温度：-25 ~ 70

适用范围：用于公检法审讯室、看守所，戒毒所、投标中心、安检通道、拍卖行、教育等场所的同步监控录音。