

全新料PC非标零件加工二次加工PC板材料

产品名称	全新料PC非标零件加工二次加工PC板材料
公司名称	苏州创优塑胶有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:创优 型号:PC板 规格:来图加工
公司地址	江苏苏州市吴中区横泾天鹅荡路2588号17幢
联系电话	0512-66552429 18013763822

产品详情

厚度:1.5-15mm

每件重量:和厚度成正比

密度:1.2

长度:不限

最大幅度:2.1

用途:通用级

pc板切割

公司引进先进pc板切割设备，裁切尺寸精准、稳定，误差小，可对pc耐力板、pc磨砂板、pc颗粒板、pc片材等按客户要求提供各种尺寸的裁切服务。pc板常规规格为1000mm*2000mm及1220mm*2440mm，亦可依客户要求进行定尺生产或裁切。

pc片材、板材折弯

耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm，pc耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。pc板的耐冲击性使其可以在常温下进行冷弯成型，亦可热弯。我公司有大型折弯机及烘箱设备，可对pc板2.5米内进行冷弯和热弯成型加工。耐力板可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形、半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的100倍。

pc板雕刻

以进口优质pc板为基材，依据客户提供图纸或产品来样进行雕刻。公司引进大型cnc雕刻机械，其精确度可控制在0.07mm，可对1300mm*2500mm规格内板材进行各种形状的雕刻切割，各种平面方孔、圆孔及多角度孔洞，满足客户对面板，罩壳，视窗等方面的各种加工技术要求。

pc板粘接

采用pc专用胶水对pc板材进行粘接，牢固、美观、不留胶印，适用于各种箱体，机械配套制件、工艺品等的制作。

pc板成型

pc板具有的耐冲击性、耐热性、耐寒性、耐候性等物性，使其被广泛的应用于汽车配件制造、医疗器械、航空航天、电子电器、电子灯饰等领域。我公司采用进口优质聚碳酸酯板，模具制作精确，可为广大客户提供各种领域pc制品加工，热弯成型，使产品保持特定的尺寸及形状，精确度在98%以上，和设备能充分配套，供货及时。