

多款静电喷涂机 广西科奥

产品名称	多款静电喷涂机 广西科奥
公司名称	桂林科奥静电涂装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广西科奥 型号:多款 重量:28 (Kg)
公司地址	桂林市遇龙路 1 1 号 7 栋
联系电话	07733886118 13377309101

产品详情

品牌	广西科奥	型号	多款
重量	28 (Kg)	适用范围	粉末涂料
最大输出压力	220 (N/S)	功率	60 (w)
动力形式	静电喷涂机	种类	静电喷涂机

供应多款静电喷塑机，静电喷塑是在喷枪与被涂工作之间形成一高压静电场，一般工作接为阳极，喷枪口为负高压，当电场强度 e_0 足够时，枪口附近的空气即产生电晕放电，使空气发生电离，当涂粒通过枪口带电荷，成为带电粒子，在通过电晕放电区时，进一步与离子化的空气结合而再次放电，并在高压静电场的作用下，向极性相反的被涂工作运动沉积于工件表面，形成均匀的涂层。

其性能特点如下：

- 1)、采用了国际领先的总能量充电控制静电喷涂技术，喷枪能根据喷涂距离的远近和出粉量的大小而自动迅速改变输出静电高压及电流的大小，即静电充电总能量的大小，保证最佳的充电能量和电场强度，从而获得最佳喷涂效果。
- 2)、可以对喷枪高压静电电压调节，能轻松应对多种结构工件，大大提高成品率。
- 3)、稳定性高，安全可靠，整机电路采用高集成进口组件，十万伏直流高压直接在喷枪内产生，无需高压电缆，控制电压为15伏安全电压。（可用手拿工件进行喷涂操作）
- 4)、解决了法拉第效应，使桔皮和针孔现象减至最小。
- 5)、具有多种保护电路，喷枪不打火；喷枪操作更方便。
- 6)、维修保养简单，环境适应性强，应用范围广。

2、主要技术指标：

1)、输入电压：交流220v \pm 10%

2)、输入功率： 60w

3)、输出静电电压：10 ~ 90kv

4)、输出电流范围：10 ~ 90ua