

# 云南棒磨机厂家-昆明滇重矿机的钢棒磨砂机脱颖而出

产品名称	云南棒磨机厂家- 昆明滇重矿机的钢棒磨砂机脱颖而出
公司名称	昆明滇重矿山机械设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:昆明滇重矿机 型号:各规格
公司地址	云南省昆明市官渡区西庄社区高顺铭都商城3幢7层720室（注册地址）
联系电话	0871-63540976 13888022179

## 产品详情

云南昆明滇重矿机是国内核心的云南棒磨机进出口生产厂商,在业内率先通过ISO9001国际质量认证,完备的产品质量控制体系、严格的产品线上检测方法,钢棒磨砂机厂家直销,厂内陈列大量现货可随时来厂考察参观。

云南昆明滇重矿机同时可提供厂内现场试机服务（需预约），彻底消除用户的技术疑问和顾虑，完善的检验检测企业标准、贴心的技术支持服务，均为“客户利益最大化”服务宗旨的具体体现。

云南昆明滇重矿机网址 <http://www.kmdzjx.com>

钢棒磨砂机技术咨询：138-880-22179、0871-63540976

云南棒磨机的构造与溢流型球磨机大致相同，但有三点区别：

(1) 钢棒磨砂机常用直径为50-100mm的钢棒作磨矿介质，而球磨机用钢球作磨矿介质。钢棒长度比筒体短25-50mm，常采用含碳0.8%-1%的高碳钢制造。钢棒装入量大约为云南棒磨机有效容积的35%-45%，用肉眼观察时，棒的水平面在筒体中心线以下约100-200mm。

(2) 云南棒磨机筒体长度与直径之比一般为1.5-2.0，而且端盖上的衬板内表面应是垂直平面。其目的是为了减少和防止钢棒在筒体内产生混乱运动，弯曲和折断，保证钢棒有规律性地运动。球磨机的筒体长度与直径的比值较小，多数情况下比值仅略大于1。

(3) 钢棒磨砂机不用格子板排矿，而采用溢流型、开口型排矿；排矿端中空轴颈直径比同规格球磨机一般要大。筒体转速应低于同规格球磨机的工作转速，使其内的介质处于泻落式状态工作。

(4) 云南棒磨机的衬板多采用波形、阶梯形或楔形。按照排矿方式不同，可分为中心排矿式（溢流型）和周边排矿式（开口型）。前者应用广泛，后者已停止制造。溢流型棒磨机排矿端中空轴颈的直径比同规格的溢流型球磨机大得多，这是为了降低矿浆水平和加速矿浆通过棒磨机速度。大型棒磨机的排矿口可达1200mm。

更多**昆明棒磨机生产厂家**的案例与技术细节等请查阅：

<http://www.kundingzhongji.com/products/proDetail.php?pid=16>。

云南昆明滇重矿机作为选矿、砂石、烘干、钢棒磨砂机的老牌厂商，始终秉承品牌战略、质量取胜的发展方针，以用户利益最大化为服务宗旨，在云南棒磨机行业中率先通过ISO9001质量体系认证，严控设备质量、云南昆明滇重矿机拥有一支经验丰富、技术精湛的现场技术工程师团队，打造严密的售后服务体系，实行定期回访机制，全力打造的一条龙100%满意的技术解决方案。