

六氟化硫环网柜XGN15系列SF6充气柜

| | |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 六氟化硫环网柜XGN15系列SF6充气柜 |
| 公司名称 | 乐清市琪德成套柜体配件有限公司 |
| 价格 | 8000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万商 型号:SF6 产品名称:六氟化硫环网柜XGN15系列SF6充气柜 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市乐成镇市岭村 |
| 联系电话 | 0577-62563278 13326191857 |

产品详情

供应六氟化硫环网柜XGN15系列SF6充气柜，SF6高压柜，[共箱式SF6六氟化硫气体全绝缘全密封真空12/24/35kV开关柜](#)

一、环网柜XGN15系列概述 环网柜XGN15系列是新一代以六氟化硫开关作为主开关而整柜采用空气绝缘、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备，具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护装置的采用，加上先进的技术性能轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的需求。 XGN 15-12/24型.单元式六氟化硫环网柜的主开关分别可采用国产「LN36/FLN48型SF6负荷开关、施耐德SC6系列负荷开关，ABB原装SFG型、GN30型隔离开关，也可根据用户的需求配装VS1断路器或ABB原装VD4断路器，及各型固定式断路器。其联锁可靠，均达到国家“五防”要求。

二、环网柜XGN15系列主要用途 1.环网柜XGN15系列适用于交流50HZ, 12/24KV的电力系统，广泛应用于工业及民用电网及供电末端工程。 2.特别适用于一下场所: 城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。

三、环网柜XGN15系列正常使用条件 1.海拔高度呈1000m,(如有特殊要求可在订货时注明)
2.环境温度:-25 ~+40 :3.1}相对温度平均值不超过95%.月相对湿度平均值不超过90%; 4.抗震能力:8度;
5.无剧烈震动和冲击以及火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。

四、环网柜XGN15系列符合标准 IEC298 IEC265 IEC129 IEC694 IEC420 IEC56 IEC529 IEC932 GB3804 GB3906 GB11022