

美国白马DESCHNER 稳速器

产品名称	美国白马DESCHNER 稳速器
公司名称	上海盈众工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:白马DESCHNER 型号:全部型号 规格:全部规格
公司地址	上海市嘉松北路55号28幢5025室
联系电话	021-39101785 18721070238

产品详情

便宜有好货 就在我们这

DESCHNER白马稳速器 -- 全部型号 上海盈众工贸 代理

美国戴氏公司(Deschner Corporation)自1960年以来，作为Cushioneer 缓冲器和Kinechek 调速器的发明者，一直是运动控制产品设计和生产领域的创新先驱。Cushioneer 和Kinechek 产品可调节、防泄漏、使用寿命达数百万转且无需维护。适用于车床加工、铣床加工、平面研磨、自动钻孔机、木工机械、气油压机械手、自动裁切机、圆钼机等进刀稳速设备。

KINECHEK白马稳速器的主要型号有: 1002-31-1/2 1002-31-1 1002-31-2 1002-31-3 5002-31-4 5032-37-6其它型号有: 1003-31-1 1004-31-1/2 1003-31-2 1004-31-1 1001-31-2 1003-31-2 1004-31-2 1001-31-3 1003-31-3 1004-31-3 5001-31-4 5003-31-4 5004-31-4 5031-37-6 5033-37-6 5034-37-6

美国白马精密稳速器具备的特点：

- 1、KINECHEK其活塞杆由一无摩擦之卷型磨片所密封、除非受损否则一年也不会漏一点油；
- 2、KINECHEK无需定期更换密封环，因为它没有滑动密封杯，所以不会产生磨损及漏油；
- 3、经测试在连续10,000,000作动后，仍无任何泄露；滑动部分都经永久润滑，可长期使用无需要保养及维修。
- 4.使用寿命10,000,000以上 美国白马KINECHEK稳速器，无须定期更换密封环，因为它没有滑动密封环，所以不会产生磨损及漏油。*经测试在连续10,000,000作动后，仍无任何泄漏*滑动部分都经永久润滑，可长期使用无须保养及维修

KINECHEK 其活塞杆由一无摩擦之卷形膜片所密封。除非受损否则一年中也不会漏一点油。 KINECHEK 无须定期更换密封环，因为它没有滑动密封环，所以不会产生磨损及漏油。经测试在连续

10,000,000 作动后, 仍无任何泄漏。滑动部分都经永久润滑, 可长期使用无须保养及维修。型号类别行程 活塞杆于全行程中所需之最小操作力 活塞杆弹簧回位所需力量 外力消失活塞杆回位所需时间 速度调至最快活塞杆每秒移动 1 寸所需之负荷 速度调至最快活塞杆每秒移动 4 寸所需之负荷 速度调至最慢活塞杆走完全程所需之时间
荷重 1000 lb 荷重 500 lb 荷重 100 lb

1001-31-3 超快型 3 in 5 lbs 4 lbs .115 sec 6 lbs 10 lbs 3 sec 7 sec 60 sec
1003-31-3 快速型 .155 sec 9 lbs 19 lbs 23 sec 55 sec 7.5 min
1002-31-3 标准型 .235 sec 11 lbs 33 lbs 45 sec 105 sec 15 min
1004-31-3 慢速型 1.620 sec 30 lbs 90 lbs 225 sec 9 min 75 min
5001-31-4 超快型 4 in 5 lbs 4 lbs .14 sec 9 lbs 10 lbs 4 sec 10 sec 80 sec
5003-31-4 快速型 .19 sec 9 lbs 19 lbs 30 sec 70 sec 10 min
5002-31-4 标准型 .36 sec 11 lbs 33 lbs 60 sec 140 sec 20 min
5004-31-4 慢速型 1.87 sec 30 lbs 90 lbs 5 min 12 min 100 min
5031-37-6 超快型 6 in 8 lbs 7 lbs .25 sec 9 lbs 12 lbs 6 sec 15 sec 2 min
5033-37-6 快速型 .33 sec 9 lbs 19 lbs 45 sec 105 sec 15 min
5032-37-6 标准型 .65 sec 12 lbs 33 lbs 90 sec 3.5 min 30 min
5034-37-6 慢速型 2.39 sec 30 lbs 90 lbs 7.5 min 18 min 150 min
1001-31-1/2 超快型 1/2 in 5 lbs 4 lbs .015 sec 6 lbs 10 lbs 0.5 sec 1 sec 10 sec
1003-31-1/2 快速型 .020 sec 9 lbs 19 lbs 4 sec 9 sec 75 sec
1002-31-1/2 标准型 .031 sec 11 lbs 33 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1004-31-1/2 慢速型 .186 sec 30 lbs 90 lbs 38 sec 90 sec 12.5 min
1001-31-1 超快型 1 in 5 lbs 4 lbs .030 sec 6 lbs 10 lbs 1 sec 2 sec 20 sec
1003-31-1 快速型 .041 sec 9 lbs 19 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1002-31-1 标准型 .063 sec 11 lbs 33 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1004-31-1 慢速型 .378 sec 30 lbs 90 lbs 75 sec 180 sec 25 min
1001-31-2 超快型 2 in 5 lbs 4 lbs .052 sec 6 lbs 10 lbs 2 sec 5 sec 40 sec
1003-31-2 快速型 .070 sec 9 lbs 19 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1002-31-2 标准型 .106 sec 11 lbs 33 lbs 30 sec 70 sec 10 min
1004-31-2 慢速型 .730 sec 30 lbs 90 lbs 150 sec 6 min 50 min
最大承受力量 1200 lb -- 含荷重冲击之力量 连续操作最高耐温 135 0 F。

KINECHEK 其活塞杆由一无磨擦之卷形膜片所密封。除非受损否则一年中也不会漏一点油。KI
NECHEK 无须定期更换密封环, 因为它没有滑动密封环, 所以不会产生磨损及漏油。经测试在连续
10,000,000 作动后, 仍无任何泄漏。滑动部分都经永久润滑, 可长期使用无须保养及维修。型号类别行程 活塞杆于全行程中所需之最小操作力 活塞杆弹簧回位所需力量 外力消失活塞杆回位所需时间 速度调至最快活塞杆每秒移动 1 寸所需之负荷 速度调至最快活塞杆每秒移动 4 寸所需之负荷 速度调至最慢活塞杆走完全程所需之时间

我公司主要经营进口原装优质气动液压元件及其他器材工业设备。我们以极合理的价格给广大客户提供全新原装的货源

原装进口 正品 价格实惠