

# 复盛SA-55A螺杆空压机

产品名称	复盛SA-55A螺杆空压机
公司名称	衡阳欧瑞机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	衡阳市高新区解放大道12号中央名城大厦1307室
联系电话	暂无

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	复盛
用途	天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、其他	型号	SA-55A
功率	55 (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.7~1.0 (MPa)	性能	低噪音、可变频、其他
噪音	75 (dB)		

高效节能的旋转阀控制早在 40 年前就把第一批喷油回转式螺杆压缩机投入使用。配备有重负荷工业等级元件的大直径，低转速的螺杆压缩机体很快成为环境恶劣的压缩空气用户的基础和竞争设计哲学体系的模板。

旋转阀只是靠减少压缩空气的容积来维持单级压缩状况下恒定的排气压力，没有电子元件的复杂结构。可在它的 40% ~ 100% 压缩机排气量的调节范围内无级定位。这意味着无论需要多大排气量，旋转阀都可以提供确切数量的压缩空气以最高效率维持系统压力—不多不少。

技术优越的电气控制系统，关怀体贴的维护指示每台机组均采用以微电脑控制系统，具有自我诊断及保护功能。显示面板能显示机组实际运转情况。如机组发生故障，电脑控制系统会根据不同情况作出相应的反应。电脑控制系统能及时提示用户更换部件并作必要的维护，机组电脑系统留有备用输出，输入接线端可实现多台机组联锁控制及远端控制。保证一天 24 小时安全为您工作。

大转子、低转速把压缩机体体积做小和采用高转速的唯一原因是降低成本。为达到较高的能效，我们的压缩机机体采用大直径，低转速。从而减少空气泄漏、减少润滑油的阻力、泄漏面积较小。

耐用的，特大尺寸轴承大转子当然要使用较大的轴承；大直径转子能给大尺寸轴承提供足够的安装空间。当你使用的轴承尺寸在临界尺寸以上时，你可以骄傲地说你设计的轴承最小寿命为 100000 小时。

不锈钢控制管路使用不锈钢管作为控制管路及润滑油管路，将确保无泄漏。