

复盛SA系列双螺杆空压机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 复盛SA系列双螺杆空压机 |
| 公司名称 | 衡阳欧瑞机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机 |
| 公司地址 | 衡阳市高新区解放大道12号中央名城大厦1307室 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

| | | | |
|------|--|-------|------------|
| 压缩介质 | 空气 | 工作原理 | 活塞式压缩机 |
| 润滑方式 | 机油润滑空压机 | 品牌 | 复盛 |
| 用途 | 天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他 | 冷却方式 | 水冷式 |
| 传动方式 | 联轴器传动 | 产品类型 | 全新 |
| 型式 | 固定式压缩机 | 排气量大小 | 中型 |
| 排气压力 | 0.7~1.0 (MPa) | 性能 | 低噪音、可变频、其他 |
| 噪音 | 65 (dB) | | |

sa08-185 系列 优越的电气控制, 体贴的维护指示 低噪低耗的第三代螺杆主机 低含油量的过滤系统 独特的冷却流场设计, sa08-11ar系列还内置了冷冻式干燥机 排气量范围(m³/min) : 2.5 - 32产品特点: 技术优越的电气控制系统, 关怀体贴的维护指示每台机组均采用以微电脑控制系统, 具有自我诊断及保护功能。可实现多台机组联锁控制及远端控制。保证一天 24 小时安全为您工作 低噪低耗的螺杆主机螺杆主机采用第三代 5 对 6 齿型转子 (转子齿型, 型线取得了美国, 日本, 英国专利证号)。均采用原厂 skf 轴承或 fag 轴承, 转子经动, 静平衡试验, 使其运转平衡更好, 振动更小, 噪声更低。压缩室与轴承座为一体成型, 加工精度高。排气间隙控制在 0.02~0.04mm 之间, 确保高效压缩。 低含油量的过滤系统品质优越的油气分离元件和气、液过滤元件保证机组在各种工况条件下, 安全、可靠、平稳地向用户提供高质量的压缩空气。油气分离元件其滤油面积比同类螺杆机组大一倍, 降低空气流速增加分离效果, 油气桶组件采用了本公司独创的二次回流技术, 进一步降低空气流速, 使分离效果更佳, 油气分离元件寿命更长。 高进口率、高品质的系统保证气路系统: 采用德国 mann 公司或英国 dh 公司的油气分离器元件, 空气过

滤器元件，日本公司的压力调节阀等，保证机组提供高品质的气源。油路系统：使用德国 mann 公司的油过滤器元件，可靠滤除润滑油中的污物，保证油路系统的通畅及润滑，散热功能。冷却系统：高质量的进口冷却器，采用低温差设计，以高温及高湿的环境为设计前提。水冷机型冷却水的温升在 6~8 度，保证空压机出气温度 40 。风冷机型的排气温度在环境温度加10 以内。电器系统：采用日本等国进口元器件，保证对系统的可靠控制。独特的冷却流场设计使隔音罩内空气流动合理，不但有利于消除噪音，更有利于排走隔音罩内的热量。sa08-11ar系列全性能机组还内置了冷冻式干燥机