

衡阳欧瑞机电设备有限公司复盛空压机A级经销商

产品名称	衡阳欧瑞机电设备有限公司复盛空压机A级经销商
公司名称	衡阳欧瑞机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	衡阳市高新区解放大道12号中央名城大厦1307室
联系电话	暂无

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	复盛
用途	天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	SA08—SA375
功率	8—375 (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机		

- 1、成关怀体贴的维护指示及先进的微电脑控制复牌螺杆式空气压缩机由微电脑控制，具有自我诊断保护，明确指示及控制空压机的运转，停车等功能，保证空压机一天24小时连续为用户安全工作,无须专人看护。
- 2、低噪低耗复盛牌螺杆式空气压缩机采用瑞典skf轴承，转子经动平衡机作平衡试验，平衡良好，振动小，噪声低。
- 3、高压比3.1北京复盛生产的螺杆式空气压缩机拥有世界上最高的单级压缩比,最高单级压缩比可至18，所以北京复盛的螺杆式空气压缩机的工作压力可至1.5mpa。
- 4、低含油量螺杆式空气压缩机中最关键的是油气分离装置，复盛牌螺杆式空气压缩机所采用的是德国mann公司的产品，技术指标可靠，油含量的大小可控制于3ppm以下。
- 5、螺杆式空气压缩机易损件少，连续运转时间长5.1 本机常用的易损件为:空气过滤器滤芯,油过滤器滤芯。此易损件可定期更换或依电脑面板的led灯指示更换相应的部件。5.2 采用skf轴承，轴承寿命高，保证螺旋式主机长期连续运转 50000小时。
- 6、产品高进口率，高品质的系统保证6.1 复盛公司为保证产品质量的稳定，采用了大量高品质的进口元器件，目前的产品除外罩、电动机、高压电控柜及油气分离桶外均为进口部件。6.2 气路系统：采用第三代高效率螺杆主机，德国mann公司的油气分离装置，高质量的进口阀门日本的ckd压力调节阀，保证产出高品质的压缩气体。6.3 油路系统：采用德国mann公司的油过滤器能可

靠滤除润滑油中的杂质，保证油路系统的通畅、润滑及散热功能。

6.4冷却系统：采用高质量的进口冷却器，以高温及高湿度的环境为设计前提。采用低温差设计，水的温升在6~8℃，保证空压机出气温度 $\Delta t=40$ ℃（国内同类螺旋式空压机的水温升一般在13~15℃左右，空压机的出气温度至少在45℃左右）。6.5

复盛牌螺杆空压机的使用环境设计温度按46℃，国内同类产品的使用环境设计温度一般为38℃。6.6 电气元件：采用日本等国进口元件，保证对系统的可靠控制。7、其他机械结构主机与电动机的连接方式为联轴器联结。其特点：主机与电动机之间为柔性联结，联结可靠，便于对电机进行注油保养，而且单件重量较轻，现场维护方便。国内同

类产品主机与电动机为直联方式，电机出轴的轴承端不便于注油，如发生故障在现场很难维护。完美型线：采用第三代高效率螺旋式机体，经过对德国ghh转子齿形进行了行之有效的改进之后而形成的专利产品。主副转了采用五齿对六齿，比国内常见螺旋式（采用四齿对六子齿），提高热效率10 - 12%，省电25%。此齿型获得英国、美国专利。完全密封的轴封：完全密封，无渗油。

高效转子：转子经过特长时间的热处理和研磨，使泄露比其它机型更低，效率更高。按100,000小时设计的轴承：特别的线性轴承支撑，分解受力强度，再加本身自有的润滑油避免干磨擦，使轴承寿命延长。防尘装置压缩机考虑了国内的实际情况，加装了防尘网，使主机运行更可靠，更换空气过滤器、润滑油的时间周期更长，散热更好。