

# 美鹰热水器商用燃气供暖炉--沈阳百来福中国总代理

产品名称	美鹰热水器商用燃气供暖炉--沈阳百来福中国总代理
公司名称	沈阳百来福冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美鹰 型号:338系列
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路宏发国际大厦
联系电话	024-31585033 13940460623

## 产品详情

### 美鹰商用节能型燃气热水器 (bcg3-85t-338 99kw)

#### 两级点火

两级点火装置，完全避免爆燃产生的可能。确保热水炉安全运行，点火装置工作电压为24v整机工作电压为220v交流电。

#### 控制

可调式自动温度控制器最高可设定为82度，循环式能源关闭控制器（eco）在过热情况下切断所有燃气供应。

#### 静音燃烧

b系列商用节能燃气热水炉采用大气燃烧方式，运行时没有任何燃烧噪音，实现真正的静音运行，为热水炉点对点的安装布置提供了保障，即使热水炉安装在建筑物内的居室附近，对您的生活也不会照成任何影响，正所谓“兢兢业业默默无闻”。

**高效节能保温隔热层** 热水器内胆周围包裹着2英寸高效的无氟泡沫保温材料，保温节能作用特别明显。

fused ceramic shield tanktm（熔融陶瓷盾）内胆 专利产品，坚固、厚实、耐用的蓝钴陶瓷经过871oc高温熔融在内胆内部表面上，形成防腐蚀内层，可靠保护和使用可达数年之久。（熔融陶瓷盾）

内胆不仅能承受巨大的水流冲击而不脱落，不破碎。而且具有不生锈，不结垢的独特优点。

### 喷射式(hydrojet®)防结垢注水系统

减少给水沉淀装置。提高热水的产出率；并防止水中悬浮物沉淀结垢，自动清洁热水器内胆。

烟道节气阀 自动烟道节气阀减少排烟热损失，节省运行费用。

### 电子点火装置

电子点火装置无需其他商用热水器所需的连续燃烧火头，可以节省备用状态下所耗燃气，点火装置工作电压24伏(需220v交流电源)。

### 三根镁质阳极保护棒

防电化腐蚀装置。提供阳极保护，防止腐蚀结垢。保证内胆经久耐用，大大延长热水器的使用寿命。

人工清洁孔 可以用来检查内胆，及清理影响热水器使用寿命的主要危害物——石灰和沉淀物。

### 控制

可调式电子恒温器最高可设为82℃，反复式能源关闭控制器(e.c.o.)在过热情况下切断所有燃气供应。它可以在点火失败后4秒钟内切断所有燃气。

符合nsf建造标准

### 铜质安全排污阀

美鹰使用的是铜质安全排污阀。它采用“无手柄”设计，防止儿童或他人不经意打开，使用更安全可靠。

### 过热 / 超压安全阀

本款所有型号的热水器均在侧面或顶部配有特制的温度压力安全阀，使其运行更加安全可靠。

美国机械工程协会 ( asme ) 所有58.6kw以上型号均通过美国机械工程协会 ( asme ) 质量标准。

### 内胆3年有限质量保证

内胆由超厚钢板通过自动化控制设备滚轧、成型、焊接而成，确保在喷涂美特内胆工艺过程中没有任何缝隙。

### 配件1年有限质量保证

这些优质配件均由美国相关行业的领先企业特制，在保质期内出现故障均可进行更换（不包括运输费和重新安装的费用）。

本款热水器通过加拿大标准协会 ( csa ) 认证。

**本款热水器采用下列美国专利技术制造：**

re. 5,954,492; 5,761,379; 5,943,984; 5,081,696; 5,988,117; 6,142,216; 5,199,385; 5,574,822; 5,372,185; 5,485,879; 5,277,171; (b1)5,341,770; 5,660,165; 5,596,952; 5,682,666; 4,904,428; 5,023,031; 5,000,893; 4,669,448; 4,829,983; 4,808,356; 5,115,767; 5,092,519; 5,052,346; 4,416,222; 4,628,184; 4,861,968; 4,672,919; re.34,534.

其它正在申请的美国及外国专利。目前加拿大专利: 1,272,914; 1,280,043; 1,289,832; 2,045,862; 2,112,515; 2,108,186; 2,107,012.