

# 有源晶振33.33m 贴片7050封装

产品名称	有源晶振33.33m 贴片7050封装
公司名称	深圳市亿晶振业电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区大板桥69号
联系电话	0755-33567289 13410979836

## 产品详情

有源晶振48m 贴片7050 48MHZ 厂家直销

33.33MHZ技术参数表

Item	Specifications	Remarks
Freq.Range	33.330MHZ	
Frequency Stability	±10PPm,±20PPm±30PPm±50PPm	
Operaing Temp	-20? to 70? -40? to 85?	
Storage Temp	-55? to 125?	
Input	±3.3Vdc±10%,±5Vdc±10%	
	3.000MHz to 32.000MHz,?35mA	

??????Output Symmetry		40-60%			
????Rise Time	TR	8ns			
????Fall Time	TF	8ns			
????	VOL	0.4Vdc Max.	0.1Vdd Max.		
Output Voltage	VOH	2.4Vdc Min.	0.9Vdd Min.		
????Output Current	IOL	16mA Max	8mA Max	4mA Max	
		?25MHz			
	8mA Max				
	?25MHz				
	IOH	4mA Min	8mA Max	4mA Max	
????Start up Time		?10ms			
????Output Waveform3		CMOS/15 pFor TTL/10LSTTL		COMOS/15pF	(optional) Compatib

小型表面贴片型标准晶体振荡器.

在通信设备、汽车电子领域可发挥优良的电气特性。

满足无铅焊接的回流温度曲线要求。

产品特长：低高度,小尺寸

产品价格与客服人员沟通为准,量大价优,交期快,质量稳,欢迎来询

深圳市亿晶振业电子有限公司33.330MHZ可提供的尺寸

(一) 33.330MHZ振荡器 (钟振 oscillator)

A. SMD贴片封装 7\*5mm , 5\*3.2mm , 3.2\*2.5mm

B. DIP 插脚封装(4脚)

半尺寸封装(DIP08) , 全尺寸封装(DIP14)

(二) 33.330MHZ温补晶体振荡器 (温补晶振TCXO) 亦可带压控

A. SMD贴片封装 3.2\*2.5mm , 5\*3.2mm

B. DIP插脚封装(4脚)

半尺寸封装(DIP08) , 全尺寸封装(DIP14)

含镀金与非镀金外壳封装

(三) 石英晶振(Quartz Crystal) :

A. SMD贴片封装

7\*5mm , 6\*3.5mm , 5\*3.2mm , 3.2\*2.5mm ,

含二脚与四脚封装。含金属面与陶瓷面 (黑面)

B. DIP 插脚封装 49S , 49SMD