

总氮测定仪TN-2A含消解仪带打印

产品名称	总氮测定仪TN-2A含消解仪带打印
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:TN-2A
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

产品详情

主机简介：总氮测定仪(含消解仪、带打印)TN-2A用进口高性能、长寿命、高亮度光源配以高稳定性光学系统，精度重复性好具有打印、USB数据上传功能【技术参数】

- 1、测量范围：0.05~100mg/l（分为三个量程0~1、1~10、10~100mg/L）
- 2、示值误差： $\pm 5\%$ 或0.2mg/L中最大者
- 3、重复性： $\pm 3\%$
- 4、抗氯干扰：2000mg/L
- 5、温控系统：室温~180 可设定，总氮消解温度为125
- 6、消解时间：30分钟
- 7、光学稳定性：吸光度在20min内的漂移小于0.002A
- 8、外形尺寸：主机：340mm × 250mm × 130mm
消解仪：216mm × 320mm × 146mm
- 9、重量：主机4kg、消解仪6kg

【产品特点】

- 1、用进口高性能，长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，精度、重复性好。
- 2、温度消解用独立的消解器完成，PID自动控温，温控精度高。
- 3、大屏幕液晶显示，汉字菜单式操作，方便直观。
- 4、高温消解和主机分开，避免了高温部分对光学系统的影响。
- 5、可贮存10条工作曲线及500个历史记录，断电不丢失。
- 6、具有USB接口，数据可传输到电脑。
- 7、具有打印功能，可对测试的记录立即打印或查询记录打印。