

钢轨打眼机 DZG-31电动钢轨钻孔机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 钢轨打眼机 DZG-31电动钢轨钻孔机 |
| 公司名称 | 济宁市宏杰机械设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏杰 型号:DZG-3 重量:0kg |
| 公司地址 | 济宁高新区绿色家园A10幢01单元6层0602号 |
| 联系电话 | 13791781991 |

产品详情

DZG-31电动钢轨钻孔机，钢轨打孔器厂家直销，钢轨打眼机，钢轨钻孔机型号

DZG-31钢轨钻孔机是铁路工务部门在线路施工.维修.抢修作业时,最为理想的工具,

该机设计先进，结构合理，体积小，重量轻，携带方便。钻孔速度快，尺寸精度高。夹轨部分为连杆自锁机构，装卸灵活，夹紧牢固可靠，操作简单，省时省力，维修方便，易于保养。

DZG-31钢轨钻孔机主要技术参数

- 1.钻孔范围： 3.2— 36mm
- 2.电机：电压380v/功率1.1kw
- 3.工作转速：240n/min
- 4.装机时间：20—30s 卸机时间：15—20s
- 5.钻孔时间小于1.5min
- 6.行程不小于105mm
- 7.孔径偏差：±0.5mm

8.外型尺寸：700 × 420 × 360 (mm)

9.整机重量：30kg

10.钻头柄锥度：莫氏3~4#

11.适用于43—75kg/m各种型号钢轨

结构特点：

DZG-31钢轨钻孔机最大特点就是节省钻头，本机采用高数麻花钻头，耐用耐磨。在钻孔时，使用佩带水壶给水，钻孔阻力大时，要减慢钻孔速度，防止电机过载。

DZG-31钢轨钻孔机如电机，钢制卡具，钢架，钢制齿轮组成。

夹具的使用方法

1 装卡时，使上部压把压紧钢轨面。然后禁锢螺旋杆。

2 检查电源是否接触良好，严禁虚接，以免烧毁电机。

3 该机备有注水喷壶，在钻孔过程中必须加注冷却液，以延长钻头使用寿命。

钻孔过程中，进给操作时要用力适当，切勿过快，过猛，发现转动异常，应减少用力，以防过载。

维护：

1、使用前检查电源线、插头及开关是否良好，否则不能使用。

2、必须正确接地，所用插座必须与插头相匹配。

3、长期停用、受潮或雨淋时，在使用前应当用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值应不小于2.0M 。

4、钻头磨钝后应及时修磨，始终保持钻头锋利。

5、不要让机具被雨淋，不要在潮湿的环境中及有易燃物的地点使用本机具。

6、使用完毕后应擦拭干净，保持机具的清洁导向光杠要经常擦油，进给丝杠要定期注入润滑脂，使设备始终保持良好的工作状态。

7、若长期不用应放置在通风、干燥、无腐蚀性气体的库房内。