

# MNS低压抽出式开关柜

产品名称	MNS低压抽出式开关柜
公司名称	湖北向明电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:向明 型号:MNS
公司地址	襄阳市
联系电话	13700000000

## 产品详情

MNS低压抽出式开关柜是为工厂组装式低压开关柜装置、

技术标准符合IEC439、VDE0660的第5部分和GB7251《低压成套开关设备》国家标准。JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》专业标准。

### 产品特点

设计紧凑：以较小的空间能容纳较多的功能单元。结构通用性强，组装灵活：以25mm为模数的C形型材能满足

各种结构形式，防护等级及使用环境的要求。采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、控制、调节、测定、指示等标准单元，用户可根据任意选用组装，以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。安全性：大量采用高强度阻燃型工程塑料组件，有效加强了防护安全性能。技术性能高：主要参数达到当代国际技术水平。压缩场地：三化程度高，可大大压缩储存和运输预制件的场地。装配方便：不需要特殊复杂工具。

### 电气性能

额定绝缘电压660V额定工作电压380V、660V主母线最大工作电流5500A主母线短时（IS）耐受电流100KA（有效值）主母线短时峰值电流250KA（最大值）配电母线（垂直母线）最大工作电流100A配电母线（垂直母线）短时峰值电流90KA（最大值）

## 防护等级

符合IEC529、DIN40050标准IP30对于大于直径2.5mm固体防护IP40对于大于直径1.0mm固体防护IP54对尘埃和任意方向喷射作防护订购IP54防护等级时应与制造厂协商

## 开关柜类型

动力中心柜（PC）采用630-6300A柜架式断路器电动机控制中心柜（MCC）

由大小抽屉组装而成，各回路主开关采用高分断壳路器或旋转式带熔断器的负荷开关。功率因数自动补偿柜（MNS-J）

## 抽屉类型

有五种标准尺寸，都是以8E(200mm)高度为基准:8E/4: 在8E高度空间组装4个抽屉单元8E/2:

在8E高度空间组装2个抽屉单元8E: 在8E高度空间组装1个抽屉单元16E:

在16E(400mm)高度空间组装1个抽屉单元24E:

在24E(600mm)高度空间组装1个抽屉单元五种抽屉单元可在一个柜中作单一组装，也可作混合组装，一个柜体中作单一组装最多容纳抽屉单元数见表1所示。