

# 硫化物测定仪CHYS-241

产品名称	硫化物测定仪CHYS-241
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:CHYS-241
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

## 产品详情

硫化物测定仪CHYS-241 仪器用途：广泛适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后排放废水（透明无悬浮物的水）中硫化物浓度的测定【技术参数】

测量范围：0.005 ~ 3.00mg/L，分为两个量程：0.005 ~ 1.000mg/L，0.50 ~ 3.00mg/L 最小分辨率：0.01 mg/L  
示值误差：±5% 重复性：3% 光学稳定性：0.002A/20min 外形尺寸：主机 266mm × 200mm × 130mm  
功耗：30W 重量：小于1kg【产品特点】利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

测量数据可永久保存，工作曲线除出厂标定曲线外，还留有用户自行标定曲线。

主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

十多年的水质监测仪器生产经验，确保产品的品质。

## 氟化物测定仪CHF-260

仪器用途：广泛适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后排放废水（透明无悬浮物的水）中氟化物浓度的测定

### 【技术参数】

测量范围：0.05 ~ 1.80mg/L，超过稀释测定

最小分辨率：0.01 mg/L

示值误差：±5%

重复性：3%

光学稳定性：0.002A/20min

外形尺寸：主机 266mm × 200mm × 130mm

功耗：30W

重量：小于1kg

氰化物测定仪CHCN-121

仪器广泛适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后排放废水（透明无悬浮物的水）中氰化物浓度的测定

#### 【技术参数】

测量范围：0.01 ~ 0.50mg/L，超过稀释测定

最小分辨率：0.01 mg/L

示值误差：± 5%

重复性：3%

光学稳定性：0.002A/20min

外形尺寸：主机 266mm × 200mm × 130mm

功耗：30W

重量：小于1kg

亚硝酸盐测定仪CHYN-230

用途：广泛适用于饮用水、地下水、地面水及废水中亚硝酸盐氮的测定

各行业现场或实验室检测、污水处理、大专院校、科研单位

#### 【技术参数】

1、测量范围：0.02-5.00mg/L，分为两个量程：0.02 ~ 1.00mg/L，0.50 ~ 5.00mg/L

2、基本误差：± 5%(F.S)

3、最低检出限：0.01mg/L

5、工作温度：5 ~ 35

6、外形尺寸：266mm × 200mm × 130mm

7、重量：1.0kg

8、正常使用条件：

环境温度:5 ~ 40

相对湿度: 85%

供电电源: AC(220 ± 22)V ; ( 50 ± 0.5 ) Hz

无显著的振动及电磁干扰 , 避免阳光直射。