

硝酸盐氮测定仪CHYN-231

产品名称	硝酸盐氮测定仪CHYN-231
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:CHYN-231
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

产品详情

硝酸盐测定仪CHYN-231

用途：广泛适用于饮用水、地下水、地面水及废水中亚硝酸盐氮的测定

各行业现场或实验室检测、污水处理、大专院校、科研单位

【技术参数】

测量范围：0.02-10.00mg/L，分为两个量程：0.02～2.00mg/L，2～10.00mg/L

基本误差：±5%(F.S)

最低检出限：0.01mg/L

工作温度：5～35

外形尺寸：266mm×200mm×130mm

重量：1.0kg

正常使用条件：

环境温度:5～40 相对湿度: 85%

供电电源: AC(220±22)V；(50±0.5) Hz

无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

【产品特点】

利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

测量数据可永久保存，工作曲线除出厂标定曲线外，还留有用户自行标定曲线。

主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

十几年的水质监测仪器生产经验，确保产品的品质。

磷酸盐测定仪CHYP-250

【技术参数】

测量范围：0.00 ~ 25.0mg/L，分为两个量程：0.0 ~ 10.0mg/L，5 ~ 25.0mg/L

最小分辨率：0.01 mg/L

示值误差：±5%(F.S)

重复性：3%

光学稳定性：0.002A/20min

外形尺寸：主机 266mm × 200mm × 130mm

功耗：30W

重量：小于2kg

硫酸盐测定仪CHYS-240

【技术参数】

1、测量范围：8.00 ~ 100.00mg/L，超过稀释测定

3、示值误差：±5%

4、重复性：3%

5、光学稳定性：0.002A/20min

6、外形尺寸：主机 266mm × 200mm × 130mm

7、功耗：30W

8、重量：小于1kg