

包胶胶水SK313

产品名称	包胶胶水SK313
公司名称	河南茵美特机械设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:RAMIMTECH (茵美特) 型号:SK313 产地:德国
公司地址	河南省郑州市郑东新区五栋大楼
联系电话	0371-55916843 15890628788

产品详情

滚筒包胶是皮带输送带系统的重要部件和组成部分，在滚筒的使用过程中，往往受到长时间摩擦力与向心力的作用，滚筒包胶能有效改善输送系统的运行状况，包胶胶水的性能影响着包胶的好坏，如果选用的胶水不能有效的粘和，就会造成滚筒提前脱胶，导致系统的停机。因此必须选择粘接力较强的胶水，ramimtech (茵美特) 德国进口冷硫化滚筒包胶胶水sk313是一款滚筒包胶专用的冷硫化包胶胶水，此款胶水粘接力强、操作简单，深受工矿企业的信赖。

德国进口滚筒包胶胶水sk313 (上图)

德国进口冷硫化滚筒包胶胶水sk313主要性能

用途：主要用于橡胶、帆布、尼龙等材质层芯输送带接头的粘接以及输送带修补、滚筒冷硫化包胶等。

优势：粘接强度高、耐腐蚀、耐老化、抗曲挠性好、遇火难燃、紧急抢修时，即修即用

剥离强度 (n/2.5cm)：固化2小时 80，固化24小时 140

剪切强度 (mpa)：固化20分钟 2.0，固化24小时 3.4

粘接强度：10000cps (是普通胶水粘接力的数倍)

硬化/固化方式：常温硬化 (操作方便)

贮存期：48个月 (置于阴凉干燥处)

德国进口滚筒包胶胶水sk313与橡胶板（上图）

德国进口冷硫化滚筒包胶胶水sk313操作方式

用砂轮或喷砂将滚筒金属表面进行打磨建议深度为30um的时候，确保金属表面无锈迹、杂物。随后进行涂刷冷硫化包胶胶水sk313与固化剂混合物（两者需要进行混合，混合比例为100:4），待混合物干燥之后，同时将滚筒表面与耐磨橡胶板半硫化层部位涂刷一层冷硫化胶水混合物，当两者似干非干（用手背进行触摸，手背有轻微粘的时候为最佳时机）的时候进行粘贴耐磨橡胶板，整个流程滚筒金属表面涂刷两遍，带半硫化层橡胶板涂刷一层。如果橡胶板不带半硫化层则需要进行打磨，涂刷两层冷硫化胶水混合物。

建议：滚筒金属表面涂刷冷硫化胶水之前推荐使用金属处理剂sk363，可以大大提高橡胶与金属的粘接强度。

茵美特施工人员正在使用滚筒包胶胶水sk313进行现场包胶（上图）

只选择好的胶水并不能完全的保证滚筒包胶的质量，滚筒包胶的操作手法也很重要。因此选择的厂商一定具有很好的现场分析和施工能力，根据实际情况进行现场包胶。茵美特在滚筒包胶方面有着丰富的经验，旨在通过全球最高效的产品和先进的技术解决方案，帮助电厂、钢铁厂、焦化厂、水泥厂、粮仓、矿山、码头、地铁等行业，延长输送系统寿命，降低输送系统的成本。茵美特乐于与您一起解决问题，期待您的惠顾。