

双护套双铠层绞式室外光缆 GYTA53

产品名称	双护套双铠层绞式室外光缆 GYTA53
公司名称	深圳市铠盛通光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康宁长飞中住 型号:9/125 压扁力:1500
公司地址	深圳市龙华区福城街道观光路1456号创兴宏工业园2-3栋
联系电话	0755-86325043 15860140411

产品详情

GYTA53松套层绞式双铠双护套重铠直埋光缆的结构是将 250 μ m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需要挤上一层聚乙 烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带（APL）纵包后挤一层聚乙 烯内护套，双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙 烯护套成缆。

应用：
适合室外布线
适合架空，直埋敷设
长途通信、局间通信

- 产品特点：
- 具有很好的机械性能和温度特性
 - 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度
 - 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
 - 良好的抗压性和柔软性
 - 采用下列措施来确保光缆的防水性能：
 - 单根钢丝中心加强芯
 - 松套管内填充特种防水化合物
 - 完全缆芯填充
 - 涂塑铝带（APL）防潮层
 - 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力
 - 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
 - 适用敷设方式：直埋、地埋

技术参数：

- 允许拉力：“长期/短期”为“300N/1000N”或者“600N/1500N”或者“1000N/3000N”；

- 允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；
- 弯曲半径：静态弯曲半径10倍光缆外径，动态弯曲半径20倍光缆直径；
- 储存和使用温度范围：-40 ~ 60 。

用途：

用于室外干线网、局域网，广泛用于电信、移动、联通、有线电视、高速公路、铁路、地铁、石油化工、国防等领域。

本公司生产加工各种型号规格的室内外光缆，常规型如中心束管式光缆（GYXTW），钢带层绞式光缆(GYTS)，铝带层绞式光缆(GYTA),中心束管式双铠双护套光缆（GYXTW53），双护套单铠层绞式光缆（GYTY53）防水尾缆，单多芯室内光缆（GJFJV）等，产品通过泰尔,UL,ROHS等认证，符合国际进出口贸易，详情了解及业务咨询电话 18124549775 李小姐