

## 氟硅酸钠干燥机干燥机品质首选查看

产品名称	氟硅酸钠干燥机干燥机品质首选查看
公司名称	常州市常航干燥设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:常航 型号:ND1602
公司地址	常州市新北区罗溪镇空港工业园区盛达路18号
联系电话	86-18915015855 18915015855

## 产品详情

气流干燥机具有传热系数高，传热面积大，干燥时间短等特点。气流干燥也称“瞬间干燥”是固体流态化中稀相输送在干燥方面的应用。该法使加热介质和待干燥固体颗粒直接接触，并使待干燥固体颗粒悬浮于流体中，因而两相接触面积大，强化了传热传质过程，广泛用于散状物料的干燥单元操作。

QG型脉冲气流干燥机具有分散作用的风机，特别适合热敏物料的气流干燥作业。高速飞旋的风机叶轮，能把湿的、甚至结块的物料解碎，直到分散，在分散过程中同时搅拌、混和，然后物料和热气流平行地流动。这种类型的设备，适应干燥滤饼结块的，但不属于表面水份的物料，含湿量 40%，如果处理量大或者成品要求干至15%以下时，可采用二级气流干燥。

直管气流干燥机：湿料由加料器加入直立管，空气经鼓风机鼓入翅片加热器，加热到一定温度后吹入直立管，在管内的速度决定于湿颗粒的大小和密度，一般大于颗粒的沉降速度(约为10~20米/秒)。已干燥的颗粒被强烈气流带出，送到两个并联的旋风分离器分离出来，经螺旋输送机送出，尾气则经袋式过滤器放空。由于停留时间短，对某些产品往往须采用二级或多级串联流程。