

滑动挡车器，滑动挡车器图片

产品名称	滑动挡车器，滑动挡车器图片
公司名称	山东中运物流有限责任公司物流机械装备制造分公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:中运 型号:滑动挡车器
公司地址	济宁市高新区开源路11号
联系电话	0537-3150038 18953733003

产品详情

滑动挡车器

滑动挡车器，滑动挡车器图片，滑动挡车器厂家

滑动挡车器特点：Zy06

- 1、结构紧凑、受力合理，主体架采用了四棱锥形框架结构,取消上部横梁，底部用十字架，增设缓冲装置，各个构件采用铰接和螺栓联接，便于部件搬运、组装、拆卸；
- 2、采用弹性加压，主体架和两对阻尼器都有阻尼装置,旋动压紧螺杆，即可调整摩擦座与基本轨之间的接触压力，在车辆与挡车器受冲击后滑移过程中，依靠弹簧的力量，保持稳定的摩擦力，也不会造成因摩擦力过大而卡死；
- 3、主体架、2对阻尼器互相间，各留有一定的间距,能够按顺序，分3级逐渐加大做功的摩擦力,逐渐降低冲撞能量的峰值,提高了挡车的平稳性。与国外的“滑动式止冲器”比较,又有结构简化、受力合理、取消横梁，采取弹性加压,制动性能和缓冲性能及最大容许冲撞速度都有很大提高的突出优点。

滑动挡车器技术参数：

结构强度允许最大撞击速度v及能高h：

1挡CDH-C10型 v = 10 km/h h = 0.39m

2挡CDH-C15型 v = 15 km/h h = 0.89m

3挡CDH-C20型 v = 20 km/h h = 1.57m

4挡CDH-C25型 $v = 25 \text{ km/h}$ $h = 2.46\text{m}$

5挡CDH-C28型 $v = 28 \text{ km/h}$ $h = 3.08\text{m}$

滑动时水平总阻力：1挡10t，2挡15t，3挡20t，4挡26t，5挡29t。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

免费销售电话：400-086-3056