工业去离子水设备_化工去离子水机

产品名称	工业去离子水设备_化工去离子水机
公司名称	东莞市东博水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	DBW:500L DBW:1000L DBW:2000L
公司地址	东莞市万江区上甲大洲工业区
联系电话	0769-23170182 15019979032

产品详情

工业去离子水设备_化工去离子水机

东博水处理设备有限公司有多年工业去离子水设备_化工去离子水机制造经验，一直在不断的完善和改进中，不断提高自动化程序，以使用起来简单，避免了操作复杂，维护困难等情况。

去离子水设备_化工去离子水机的工艺大致可分为三种：

第一种：采用阳阴离子交换树脂取得的去离子水，一般通过之后，出水电导率可降到10us/cm以下，再经过混床就可以达到1us/cm以下了。但是这种方法做出来的水成本极高，而且颗粒杂质太多，达不到理想的要求。目前已较少采用了。

第二种：预处理（即砂碳过滤器+精密过滤器）+反渗透+混床工艺

这种方法是目前采用最多的，因为反渗透投资成本也不算高，可以去除90%已上的水中离子，剩下的离子再通过混床交换除去，这样可使出水电导率：0.06左右。这样是目前最流行的方法。

第三种：前处理与第二种方法一样使用反渗透，只是后面使用的混床采用EDI连续除盐膜块代替，这样就不用酸碱再生树脂，而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了，经过处理后的水质可达到：15M

以上。但这这种方法的前期投资比较多，运行成本低。根据各公司的情况做适当的投资。

东莞市东博水处理设备有限公司是一家专业从事水处理设备相关产品生产、销售的企业。我公司生产的去离子水设备、小型去离子水机，纯水机，纯水设备，电阻率达到1-18兆。符合国家行业用水标准，现货供应，欢迎咨询！我公司将免费提供方案及报价！ 东博去离子水设备经常使用的耗材　1. 保安滤芯，规格为:外径：63MM，内径30MM，长度分别有：10寸、20寸、30寸、40寸英寸等几种常用规格；　2. 活性炭：规格为8-16目。更换时间为1年到一年半左右。　3. 石英砂：多种规格，粗细不等，有四种规格，根据情况一般2年至三年更换一次，如果有压缩空气反洗系统，可更长时间更换。　4. RO反渗透膜，一般二年左右更换一次，根据水质情况或是否装有化学清洗系统情况不等。东博提供各种常规格的RO膜。　5.化学清洗药剂：东博根据各种膜的不同提供厂家配套的化学清洗药剂，如陶氏，东丽，汇通，海德能等膜清洗药剂。
6. 阴垢剂：用于膜的前处理使用。　7. 离子交换树脂；主要有阴阳树脂，罗门哈斯，漂莱特，汇珠等。抛光树脂有，18M和15M的抛光混床用树脂；
8. 软化器树脂，001X7型号。　9. 工业盐：用于再生树脂所用的。
东博去离子水设备应用范围：

高纯水设备系统应用广泛，使用范围遍及实验室，医疗，化工，电力，电子，五金产品清洗，线路板，电镀设备清洗，电池行业，电镀电瓶行业等。

因我公司是生产厂家直接销售，故价格便宜，售后服务及时、周到（详情请电话联系）

服务电话：0769-23170182 13553874602（李小姐） 15019979032 （肖先生）传真：0769-23622206邮箱：sbkwater@163.com

网址：http://www.sbkwater.com/　http://www.sbkwater.com.cn/