

良工牌电动蝶阀D947H-10C规格参数新说明

产品名称	良工牌电动蝶阀D947H-10C规格参数新说明
公司名称	江苏扬州良工执行器有限公司
价格	199.00/台
规格参数	品牌:江苏良工 型号:D947H-10C 配件:Q型部分回转电动执行器
公司地址	江苏省扬州市邗江区杨寿镇工业集中区创业园第4栋
联系电话	0514-80926219 15952786612

产品详情

良工牌电动蝶阀D947H-10C规格参数最新说明，随时可以询问我们厂家，我们会给出满意的答复，欢迎采购！

一、电动硬密封对夹蝶阀概述

[电动硬密封对夹蝶阀](#)

对夹蝶阀采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

二、电动硬密封对夹蝶阀特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格碟板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

三、电动硬密封对夹蝶阀执行机构SML系列特点：1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。 3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球

型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。

4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。5.

智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。

四、电动硬密封对夹蝶阀主要性能规范

公称口径DN (mm)			
公称压力PN (MPa)			
公称压力PS (MPa)	强度试验		
	密封试验		
材料\材料代号		C	
主要零件	阀体	WCB	
	蝶板	WCB	
	阀杆	2Cr13	
	密封圈		
	填料		
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品	
	适用温度	-40	