

# 杭州隔墙板批发

产品名称	杭州隔墙板批发
公司名称	苏州万饰如意装饰工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:wsry 型号:600 产地:杭州
公司地址	江苏苏州园区
联系电话	0512-68561486 15806210648

## 产品详情

杭州墙板经销商、杭州内墙板、杭州外墙板批发

杭加ALC板材旭建alc板材是一种以石英砂、石灰、水泥、和发气材料为原料，以铝粉（膏）为发泡剂，内置立体钢筋网架，经过高温高压蒸汽养护而形成的多气孔混凝土板材，是一种新型轻质的绿色建筑墙体革新材料，我们能为你们提供的主要产品有杭州墙板、杭州内墙板、杭州外墙板、杭州楼板，alc板材产品特性与优势A．轻质孔隙率：70-80%；干密度一般400-600kg/立方，相当于实心砖的1/3，普通混凝土的1/4，低于一般轻骨料混凝土、空心砌块、粘土砖。可以大大减轻建筑物自重，节约建筑材料和工程费用，提高抗震能力。B. 保温性能好导热系数为0.09-0.16W/（m.k），容重500以下的加气混凝土，24cm厚墙可以达到65%以上的节能效果，是目前最适用于建筑节能自保温墙体的材料。C．良好的耐火性能和不散发有害气体主要原来为无机材料，本身又具有保温隔热性能，因而，还具有良好的耐火性能，并且遇火不散发有害气体；100mm板材耐火极限大于4小时，适用于医院、学校等大型公建场所。D．施工便捷、易于加工具有良好的可加工性、可锯、刨、钻、钉，并可用适当的粘结材料粘结，提高施工速度，使管线埋设安装工程和住宅二次装修更为便捷。E．隔音性好

由于特有的多空结构，具有良好的吸声能力（吸声系数0.2-0.3），150mm厚墙体计数隔音为45dB。

### F．强度高

杭加加气板的强度约为板材本身强度的80%（红砖仅为30%）。板材可根据设计要求配置钢筋，满足各种荷载要求。

## G . 经济

产品容重轻，可降低基础和结构的投入；墙体厚度相对较小，可以提高使用面积；干法集成工业化施工降低劳动力成本；优良的自保温性能可以减少二次保温的经济投入。

联系电话：15806210648