

厂家直供工业4心16明装插座

产品名称	厂家直供工业4心16明装插座
公司名称	浙江省乐清中兆电气有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:中兆电气 型号:114
公司地址	温州乐清市盐盆工业区
联系电话	62599809 13758895157

产品详情

【公司介绍】

乐清市中兆电气有限公司，经营范围：防水插头、航空插头、防爆插头、ZZ工业插头插座.公司坐落于风景奇秀的雁荡山南麓——乐清市。

公司始终贯彻“质量第一、用户至上、强化管理、精益求精”的质量方针。

产品主要型号有：013，113，023，123，024，124，025，125，25，325，425，314，324，334，335，013-4，033，043，034，044，045，035，135，235，225，325，345，615，625，1013，1012，013-4，113-4。电流分别为：16A,32A,63A,125A

【主营产品】

工业插头Industrial plugs：明装工业插头 暗装工业插头 经济型工业插头 新型工业插头 老式工业插头 SCHUKO插头 IP44工业插头 IP67工业插头 螺旋快速安装型插头

工业插座industrial socket：SCHUKO插座 明装工业插座 暗装工业插座 多功能工业插座 多头工业插座 暗装直式工业插座 暗装斜式工业插座 螺旋快速安装型插座

工业连接器industrial connector：工业对接插座、耦合器、电缆连接器、户外防水连接器、耦合连接器

工业插座箱socket cabinet：SMC插座箱、移动式插座箱、展位箱、机场配电柜、不锈钢电源插座箱、移动电源插座箱、塑料电源插座箱、园林绿化配电箱、多功能输出插座、组合插座箱、阶梯式电源插座箱 动力插座箱 检修插座箱 非标配电箱 不锈钢插座箱

【产品特点及设计优势】乐清中兆电气生产的防水接插装置系列产品具有防水、防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高以及大电流软接触的优点。产品广泛应用于各种用电场所，特别是在钢铁、化工、电力、电子、港口、机场、工矿、石油勘探、食品、地铁、

铝厂以及汽车制造等各类企业得到成功应用。

1.旋转式安装优势：采用接触卡扣式锁定，无需螺钉安装，拆卸与安装方便。

2.新型电缆锁头优势：采用自调试密封线圈，适用于不同线径的电缆。方便电缆插入，还可以通过拧紧电缆锁头消除拉力，同时密封电缆。

3.弹簧压力触点优势：增大接触面积，减小接触电阻，降低插拔力。

【工业插头插座和一般民用家用插头插座的优势比较】

因为工业车间厂房环境复杂，存在灰尘、水、碰撞等复杂因素。标准的工业插座应该具备防水、防燃烧、防碰撞等条件。

外壳：防水插头、插座系列产品外壳都采用进口优质塑料（尼龙）制造，其正常使用情况下可达到90不变形，-40 技术指标不改变。

塑料芯件：防水插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料（尼龙）材料。在正常环境工作下可耐温120 。在阻燃试验（850 灼热丝）中，无可见火焰，无持续辉光，绢纸不起火，撤掉灼热丝后30秒内火焰熄灭，辉光消灭。

国内常规工作电压划分为：220V（蓝色）和380V（红色）两种；通过变压或其他形式不常规的电压有110V（黄色），500V（黑色）等等。

工业插头插座防护等级一般分为：IP44、IP55、IP67

IP44:可防止来做各方向的喷水及1mm以上固体的危害，常用行业有自动化成产设备、包装设备、注塑机、舞台灯光及音响、建筑机械、发电机组、配电柜等等。

IP55：可防止与来自各个方向上的低压水喷射及防止粉尘的危害。常用行业有：汽车清洗设备、喷涂设备等等。

IP67:可以防止15cm以下浸没（浸泡时间30分钟）及完全防止粉尘危险的影响。常用行业有：矿山机械，室外运动场输配电设备等等。

工业防水插头插座的使用：产品具有良好的插拔受力和良好的接插接触，保证在使用的过程中起到很好的安全性。和插座配套使用，具有防尘、防水、防溅、防潮、防腐、防误插、防脱落、防阻燃、耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高以及大电流软接触的优点，深受国内外客户的认可。

新一代工业用插头插座以其通用性，安全可靠性高，快速安装，连接插拔方便、操作简单、规格品种繁多，适合用户选型及国际接轨而得到广泛应用。产品采用优质工程塑料PA66材料做外壳及内件。导金属铜材料采用H59-1黄铜棒、包括接线端子螺丝也是A3（Q235）纯铁制成，符合欧盟环保ROHS指令要求。介绍工业插座插座插头外观设计也不同，有直型、斜型、小法兰型等多种形式，额定电流大小分成：16、32/63/125A四种规格；额定电压有多种规格：直流：DC24V(紫色)、DC220V(蓝色)、DC440V(红色)；交流：AC24V~(紫色)、AC42V~(白色)、AC110-130V~（黄色）、AC200-250V~(蓝色)、AC380-415V~(红色)、AC660V~(黑色)，一般常用AC200~250V和AC380-415V。单相和三相电源级数不同分：3级（2P+E）、4级（3P+E）和5级（3P+N+E），额定频率有50/60Hz、150、200/300/400Hz，一般常用50Hz/60Hz。

接地及位置：-2h，一般常用6点钟。

【防护等级：防溅型（IP44）和防浸型（IP67）】

IP67产品外壳采用了优质的尼龙66材质，具有抗腐蚀、高强度及高阻燃特性；插件部分采用了铜3602材质，拥有极佳的高弹性和导通性。该产品非常适合在环境恶劣的工作条件下进行电源连接。产品广泛应用在机场、码头、室外工地的电源连接上，在许多机电设备、制冷产品、厨房设备、舞台灯光等也可配套使用。

所有的产品都分为二种防护等级：一种是IP44防水溅水，另一种是IP67可以在非常潮湿的地方使用。

1、根据IEC60309标准（国际电工组织标准）和中国（GB标准）按电流来分，分为16A，32A，63A，125A。

2、根据美国UI标准电流规格为20A，30A，60A，100A。

3、各种规格间的兼容性

IEC和GB标准的16A产品兼容美国UL标准20A工业插头插座产品

IEC和GB标准的32A产品兼容美国UL标准30A工业插头插座产品

IEC和GB标准的63A产品兼容美国UL标准60A工业插头插座产品

IEC和GB标准的125A产品兼容美国UL标准100A工业插头插座产品

【产品颜色和电压的标准区别】

1、蓝色表示电压是230V的产品。

2、红色表示电压是400V的产品。

3、通体白色的产品表示50V的超低压产品。

4、紫色的产品表示20V的超低压产品