

厂家直供工业4心16A暗装插座

产品名称	厂家直供工业4心16A暗装插座
公司名称	浙江省乐清中兆电气有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:中兆电气 型号:314
公司地址	温州乐清市盐盆工业区
联系电话	62599809 13758895157

产品详情

乐清市中兆电气有限公司坐落于被誉为中国的犹太----温州这个“中国电器之都”。是一家集结构设计、模具开发、产品制造为一体的科技创新型企业，汇聚了一批富有工作经验、锐意进取的年轻队伍。

公司本着“诚信经营，永续创业，寻找商机，生根发展”的企业理念，注重专业人才和高新技术，培养了一支具有使命感的科研队伍。

天道酬勤---中兆人追求完善的品质、以勤奋敬业的心服务社会获得了商界人士的一致赞誉！

乐清市中兆电气有限公司专业生产工业插头、插座、连接器（耦合器）以及电缆盘、工地漏电保护箱等。拥有先进的生产、检测和试验装置设备，具备一流的生产工艺，严格遵行ISO9001:2000质量管理体系运行，并不断引进高级技术人才和企业管理人才，产品均符合国家GB11918、GB11919和国际标准IEC-60309-1t和IEC-60309-2，也符合VDE0623和BS4343标准，并获得CE认证。产品远销欧美、东南亚、中东等国家和地区，并深受广大客户青睐。

本公司以诚信立品牌，以科技促生产，以质量求发展。“科技领先，客户至上”是每一个中兆人立业的信条。高效的管理、优质的产品、优良的服务是中兆公司永远追求的目标。欢迎新老客户的光临！

【主营产品】

工业插头：明装工业插头、暗装工业插头、连接器插头

工业插座：工业明装插座 工业暗装直式插座 工业暗装斜式插座、多头输出插座、连接器插座

电源插座箱Power Supply maintenance Socket：PC工程塑料插座箱Plastic Socket Boxes、不锈钢插座箱Stainless steel Socket Boxes、SMC插座箱SMC Socket Boxes、移动式插座箱Mobile Socket Boxes、展位箱Socket Boxes for Exhibition、机场配电柜Kiosk Cabinet for Airport、机场配电亭

【细节决定品质——中兆工业插头插座】：

一、尾部电缆紧固装置

经过专业的设计和现场检测，中兆电气提供更为规范的高级解决方案，以便轻松实现快速专业化的安装工作，通过拧紧电缆紧固螺栓，尾部电缆紧固装置自动同步收紧密封垫圈。由于插销表面具有镀镍层，所以该产品在恶劣环境里不仅耐高温，还可以抗腐蚀。

二、节约安装时间的外壳结构

许多实例表明，只需一道安装工序，紧固螺栓内的齿状夹紧结构和自动密封功能就可消除拉拔力，具有保证电缆连接牢固和防止自动松开的功能。

三、免螺钉(卡接式)插头和连接器

带软接触安全接线端子，能最大限度的节约安装时间，并能提供最大限度的安全性。将导线插入连接孔，即已完成连接，同时电线已被安全的紧固。该接线端子和电缆色标一一对应，无需维护。在装配外壳时，无需任何工具。

四、SoftCONTACT(软接触工艺)和TorsionSpringCONTACT(笼式弹簧接触工艺)

63A连接器采用软接触工艺，125A连接器采用笼式弹簧接触工艺，既减少了再插、拔过程中的接触摩擦，同时还起着轻松插拔，自清洁作用，并具有最佳机械和电气性能。

五、安全、坚固、通用

中兆电气改进了抓握处便于插拔操作的设计。外部电缆紧固装置能够保护内部垫圈。所有PowerTOP.插头和连接器插销都采用耐高温的材料作为接触载体。

六、附加式装置插座和辅助开关：从16A 3P到32A 5P的所有插座均为同一安装尺寸。为了便于钻孔和冲孔，统一法兰尺寸为85×85毫米，安装尺寸为75×75毫米，带有固定密封垫的防扭滑法兰盘是进行最佳安装的专业设计。

七、可快速安装符合CEE/IEC标准的附件插座带有中心固定系统的插座和装置插头。用一个带有中央安装孔的面板就可以安装。不需要螺钉安装孔，可最大限度的节约安装空间；不需要紧固螺钉，可节约时间和材料。安装时，不需要其他安装工具某同事为了最大限度的保证安全，无需从外部直接安装。因此，最佳设计应是墙壁厚度为2~9毫米之间(RAPIDO.的直径为70毫米)，或者墙壁厚度为2~5毫米(RAPIDO.的直径为61毫米)。

八、带可旋转角度外壳的插头的外壳设计成可以分别向左或向右旋转60度为了保证安全，电缆可贴墙走线，使电缆原理工作区。

【工业插头插座和一般民用家用插头插座的优势比较】

因为工业车间厂房环境复杂，存在灰尘、水、碰撞等复杂因素。标准的工业插座应该具备防水、防燃烧、防碰撞等条件。

外壳：防水插头、插座系列产品外壳都采用进口优质塑料（尼龙）制造，其正常使用情况下可达到90不变形，-40 技术指标不改变。

塑料芯件：防水插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料（尼龙）材料。在正常环境工作下可耐温120 。在阻燃试验（850 灼热丝）中，无可见火焰，无持续辉光，绢纸不起火，撤掉灼热丝后30秒内火焰熄灭，辉光消灭。

国内常规工作电压划分为：220V（蓝色）和380V（红色）两种；通过变压或其他形式不常规的电压有110V（黄色），500V（黑色）等等。

工业插头插座防护等级一般分为：IP44、IP55、IP67

IP44:可防止来做各方向的喷水及1mm以上固体的危害，常用行业有自动化成产设备、包装设备、注塑机、舞台灯光及音响、建筑机械、发电机组、配电柜等等。

IP55：可防止与来自各个方向上的低压水喷射及防止粉尘的危害。常用行业有：汽车清洗设备、喷涂设备等等。

IP67:可以防止15cm以下浸没（浸泡时间30分钟）及完全防止粉尘危险的影响。常用行业有：矿山机械，室外运动场输配电设备等等。

工业防水插头插座的使用：产品具有良好的插拔受力和良好的接插接触，保证在使用的过程中起到很好的安全性。和插座配套使用，具有防尘、防水、防溅、防潮、防腐、防误插、防脱落、防阻燃、耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高以及大电流软接触的优点，深受国内外客户的认可。

新一代工业用插头插座以其通用性，安全可靠高，快速安装，连接插拔方便、操作简单、规格品种繁多，适合用户选型及国际接轨而得到广泛应用。产品采用优质工程塑料PA66材料做外壳及内件。导金属铜材料采用H59-1黄铜棒、包括接线端子螺丝也是A3（Q235）纯铁制成，符合欧盟环保ROHS指令要求。介绍工业插座插头外观设计也不同，有直型、斜型、小法兰型等多种形式，额定电流大小分成：16、32/63/125A四种规格；额定电压有多种规格：直流：DC24V(紫色)、DC220V(蓝色)、DC440V(红色)；交流：AC24V~(紫色)、AC42V~(白色)、AC110-130V~(黄色)、AC200-250V~(蓝色)、AC380-415V~(红色)、AC660V~(黑色)，一般常用AC200~250V和AC380-415V。单相和三相电源级数不同分：3级（2P+E）、4级（3P+E）和5级（3P+N+E），额定频率有50/60Hz、150、200/300/400Hz，一般常用50Hz/60Hz。接地及位置：-2h，一般常用6点钟。

【防护等级：防溅型（IP44）和防浸型（IP67）】

IP67产品外壳采用了优质的尼龙66材质，具有抗腐蚀、高强度及高阻燃特性；插件部分采用了铜3602材质，拥有极佳的高弹性和导通性。该产品非常适合在环境恶劣的工作条件下进行电源连接。产品广泛应用在机场、码头、室外工地的电源连接上，在许多机电设备、制冷产品、厨房设备、舞台灯光等也可配套使用。

所有的产品都分为二种防护等级：一种是IP44防水溅水，另一种是IP67可以在非常潮湿的地方使用。

1、根据IEC60309标准（国际电工组织标准）和中国（GB标准）按电流来分，分为16A，32A，63A，125A。

2、根据美国UI标准电流规格为20A，30A，60A，100A。

3、各种规格间的兼容性

IEC和GB标准的16A产品兼容美国UL标准20A工业插头插座产品

IEC和GB标准的32A产品兼容美国UL标准30A工业插头插座产品

IEC和GB标准的63A产品兼容美国UL标准60A工业插头插座产品

IEC和GB标准的125A产品兼容美国UL标准100A工业插头插座产品

【产品颜色和电压的标准区别】

1、蓝色表示电压是230V的产品。

2、红色表示电压是400V的产品。

3、通体白色的产品表示50V的超低压产品。

4、紫色的产品表示20V的超低压产品