

# 厂家直供工业真有效值数字万用表 UT171C

产品名称	厂家直供工业真有效值数字万用表 UT171C
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT171C
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

## 产品详情

UT171 系列数字万用表是具备高精度、高可靠性、高安全性、自动量程的特点。可在宽频100KHz条件下精确测量电压信号，方波信号、电导nS等信号；产品芯片设置了VFC启动模式，内部会经过特定的滤波电路，将高频干扰信号滤掉，保证测量数据的准确！可应用于具有VFC变频电压的场合，全量程过载保护和独特的外观设计，使之成为性能更为卓越的新一代实用电工测量仪表。可用于各类大专院校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、电工、电路电力设备的检测、维护和维修的理想工具。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT171C
直流电压 (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	± (0.025%
交流电压 (V)	600mV/6V/60V/600V/750V	± (0.4%+
直流电流 (A)	600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A	± (0.15%
交流电流 (A)	600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A	± (0.75%
电阻 ( )	600 /6K /60K /600K /6M /60M	± (0.05%
电导 (nS)	60nS	± (1.0%+
电容 (F)	6nF/60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF/60mF	± (2.5%+
频率 (Hz)	10Hz~10MHz	± (0.01%
温度 ( )	-40~1000	± (1.0%+
温度 ( )	-40~1000	± (1.5%+

特殊功能		
最大显示		59999(OL)
自动量程		
真有效值测量		
频响 ( Hz )	100KHz	
AC + DC		
V.F.C		
4~20mA Loop	0~100%	
ACV 低阻抗测量	约3K	
二极管测试	约3.0V	
通断蜂鸣		
占空比	1%~99%	
方波输出		
NCV		
数字保持		
相对测量		
峰值保持		
数据存储		9999
时间日期显示		
USB 通讯		
显示类别		OLED
背光		
模拟条		31
误插报警		
低电压显示		
充电功能		
自动关机	约15分钟	
输入保护		
输入阻抗	1G 最大	
一般特征		
电源	7.4V 1800mAh 锂电池	
LCD尺寸	70.6mm x 35.3 mm	

机身颜色	红色 + 灰色
机身重量	384g
机身尺寸	206mm x 95mm x 55mm
标准配件	电池、表笔、温度探头、USB双向传输线、电源适配器、软件光盘
标准包装	彩盒、布包、说明书、保修卡
标准包装数量	20台
标准包装尺寸	530mm × 360mm × 285mm
标准包装箱毛重	22 Kg
可选配件	蓝牙适配器 (UT-D07)

详细咨询：0755-28509861