

手持式600A真有效值数字钳形表 UT216D

产品名称	手持式600A真有效值数字钳形表 UT216D
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT216D
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT216D系列真有效值数字万用表是具备高可靠性，高安全性，自动量程，手持式钳形表等特点。全量程过载保护和独特的外观设计，使之成为性能最卓越的新一代实用的电工测量仪表。可用于各大专院校，冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、电工、电路电力设备的检测、维护和维修的理想工具。

- UT216D主要特点：1、交直流电流测量，最大量程600A；
2、交流电压\电流均为真有效值测量；温度测量；3、通过钳头顶部传感器实现的NCV功能；
4、显示区采用OLED显示屏，自发光，亮度高，工作温度范围更宽；
5、自动关机时间和OLED显示屏亮度可设置。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT216D
交流电流 (A)	60A/600A	$\pm (2.5\%+5)$
直流电流 (A)	60A/600A	$\pm (2.5\%+5)$
交流电压 (V)	6V/60V/600V/750V	$\pm (1.2\%+5)$
直流电压 (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm (0.8\%+1)$
电阻 (Ω)	600 Ω /6K Ω /60K Ω /600K Ω /6M Ω /60M Ω	$\pm (1\%+2)$
电容 (F)	60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF/60mF	$\pm (4.0\%+5)$
频率 (Hz)	10Hz-1MHz	$\pm (0.1\%+4)$
摄氏温度 ($^{\circ}$ C)	-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C	$\pm (2.5\%+3)$

特殊功能		
最大显示		6000
自动量程		
开口尺寸		30mm
真有效值		
二极管测试	约 3.0V	
VFC		
NCV		
自动关机	约15分钟	
通断蜂鸣		
低电压显示	3.6V	
数字保持		
归零测量		
相对测量		
最大/最小值		
浪涌电流		
LCD 背光		
OLED显示		
模拟条		21段
手电筒		
输入保护		
输入阻抗	10M	
一般特征		
电源	AAA 1.5V x 3	
LCD尺寸	38mm x 24 mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	231.7g	
机身尺寸	220mm x 75mm x 40mm	
标准配件	电池、表笔、温度探头	
标准包装	彩盒、布包、说明书、保修卡	
标准包装数量	40 台	
标准包装尺寸	485mm x 320mm x 385mm	

标准包装箱毛重	20Kg
---------	------

详细咨询：0755-28509861