

优利德60A 手持式高精度钳形表 UT211B

产品名称	优利德60A 手持式高精度钳形表 UT211B
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT211B
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT211 系列迷你数字钳形表是具备高可靠性、高安全性、自动量程、小型化的特点。可精确测量小电流信号；产品芯片设置了VFC启动模式，内部会经过特定的滤波电路，将高频干扰信号滤掉，保证测量数据的准确！可应用于具有VFC变频电压、电流的场合，全量程过载保护和独特的外观设计，使之成为性能更为卓越的新一代实用电工测量仪表。可用于各类大专院校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、电工、电路电力设备的检测、维护和维修的理想工具。UT211B：主要特点：1、CAT III 300V/ CAT II 600V；2、6000 Count/ True RMS；3、AC/DC 电压测量；4、ACA/DCA 电流测量（600mA ~ 60A），最高分辨率100uA；5、R 电阻测量；二极管开路电压达3.2V，可正常测量高压降的白光LED；6、电容测量（测量电容兼容性范围宽1nF ~ 62mF）；7、ACV/Hz 频率测量（用于测试变频电压频率）；8、NCV非接触工频电场感应测量；9、迷你小型/小电流钳表，便于携带；10、VFC变频测量。可测量正弦波/方波叠加的载频干扰、谐波干扰电压、电流等信号；11、采用新一代革命性的芯片，测量读数的响应速率更快。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT211B
交流电流(A)	600mA/6000mA/60A	± (1.5%+10)
直流电流(A)	6000mA/60A	± (2%+3)
交流电压(V)	6V/60V/600.0V/600V	± (0.8%+3)
直流电压(V)	600mV	± (0.7%+5)
	6V/60V/600.0V/600V	± (0.7%+3)
电阻()	600 /6K /60K /600K /6M /60M	± (0.8%+2)

电容 (F)	6nF/60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF/60mF	\pm (4%+5)
特殊功能		
最大显示		6000
自动量程		
真有效值测量		
二极管测试	约3.0V	
VFC		
NCV		
自动关机	约15分钟	
通断蜂鸣		
低电压显示	2.5V	
数字保持		
归零测量		
LCD 背光		
输入保护		
输入阻抗	10M	
一般特征		
电源	AAA 1.5V x 2	
LCD尺寸	39.3mm x 26.5 mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	170g	
机身尺寸	175mm x 60mm x 33.5mm	
标准配件	电池、表笔、布包	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	40台	
标准包装尺寸	395mm x 390mm x 185mm	
标准包装箱毛重	13.72 Kg	

详细咨询：0755-28509861