

GMC-18交流接触器

产品名称	GMC-18交流接触器
公司名称	乐清市灵奚电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:LS/产电 型号:GMC-18
公司地址	中国浙江温州乐清市潭头工业区
联系电话	0577-62768609 13567769895

产品详情

GMC-18交流接触器，是乐清市灵奚电气有限公司主要产品之一，GMC-18交流接触器产品最关键的部位是触头，其产品结构制造工艺的优劣，直接关系交流接触器的品质，交流接触器中触头材料具有举足轻重的作用。我们的交流接触器选用银钨合金制作而成，导电和热性能都是最好的，通断能力强，机械寿命达1000万次以上，电寿命达200万次以上。

服务热线：0577-62768609

手机：13567769895

QQ：718741913

GMC交流接触器选型

LS\产电GMC-6交流接触器

LS\产电GMC-9交流接触器

LS\产电GMC-12交流接触器

LS\产电GMC-18交流接触器

LS\产电GMC-22交流接触器

LS\产电GMC-32交流接触器

LS\产电GMC-40交流接触器

LS\产电GMC-50交流接触器

LS\产电GMC-65交流接触器

LS\产电GMC-75交流接触器

LS\产电GMC-85交流接触器

LS\产电GMC-100交流接触器

LS\产电GMC-125交流接触器

LS\产电GMC-150交流接触器

LS\产电GMC-180交流接触器

一、适用范围 GMC-800交流接触器是九十年代最新产品。本系列产品为交流50Hz或60Hz，额定绝缘电压为690/1000V，在AC3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流GMC12。主要供远距离接通及分断电路之用，适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合IEC6094741，VDE0660，GB14048.4。

二、工作条件 2.1 海拔高度不超过2000米；

2.2 周围环境温度：5 ~ +40

2.3 空气相对湿度：在40 时不超过50%，在较低温度下允许有较高的相对湿度；

2.4 大气条件：没有会引起爆炸危险的介质，也没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃等；

2.5 安装在无显著摇动和冲击振动的地方；

2.6 安装在没有雨雪侵袭的地方；

2.7 控制电压允许变动范围：80% ~ 110%Us。三、结构特点 3.1 总体结构接触器为双断点触头的直动式运动机构，具有三对常开主触头，辅助触头可有二常开，二常闭。接触器触头支持件与衔铁采用弹性锁扣联结，消除了薄弱环节。动作机构灵活，手动检查方便，结构设计紧凑，可防止外界物及灰尘落入活动部位，接线端都有防盖，人手不能直接接触带电部位。接触器外形尺寸小巧，安装面积小。安装方式可用导电导轨安装，也可用螺钉紧固，与其它同类产品相比，操作频率和控制容量更高。产品安全、可靠性好，为国际先进的接触器机各种。

3.2触头系统主、辅助触头材料由电性能优越的银合金组成，具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室呈封闭型，并有阻燃型材料阻挡电弧向外喷溅，Ie 22A无灭弧隔弧板。Ie 22A装有金属隔弧板，保证人身及临近电器的安全。接线螺钉采用新型自升螺钉，瓦形垫与螺钉不分离可节省接线用时。

3.3磁系统电磁系统工作可靠，损耗小、噪音低、具有很高的机械强度，线圈的接线端装有电压规格的标记牌，标记牌电压等级涂有特定的颜色，清晰醒目，接线方便，可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。

我公司产品是由厂家直销式销售方式，有专业的技术解答团队、咨询团队、售后服务团队实行了跟踪式、一对一式全方位12小时在线服务。让客户用最短的时间买到了价格低、外观美、质量高、出货准、服务好全程无忧的高级产品。